

EX Messingkabelverschraubung M20/02/060, lang



Sonepar Artikelnummer	121085050
EAN	4007686273151
Hersteller Artikelnummer	10111134
Hersteller Typ	EMSKE-L 20 MFD 02/060
Hersteller Name	WISKA
Gewicht (Kg)	0,048
Zolltarif Nr.	74198090


SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien und tiefen Temperaturen aus. Zugelassen nach ATEX und IECEx.

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	20	Geeignet für Kabeldurchmesser	5,4 .. 6 mm
Werkstoff	Metall	Schutzart (IP)	IP68	Verbindungsart zum Gehäuse	schrauben
Gewindesteigung	1,5 mm	Gewindelänge	12 mm	Schlüsselweite	24 mm
Sechskant Eckmaß	27 mm	Werkstoffgüte	Messing	Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Ja	Glasfaserverstärkt	Nein	Schlagfest	Ja
Farbe	Silber	Biegeschutz	Nein	Mit Gegenmutter	Nein
In Öffnung einrastend	Nein	Ausführung	gerade	Mehrfach-Dichteinsatz	Ja
Flachkabelverschraubung	Nein	Mit Zugentlastung	Ja	Art der Zugentlastung nach EN 62444	Typ A
Art der Dichtung	Dichtring	Material Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)	Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 .. 75 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Ja	Für Ex-Zone Gas	1, 2
Für Ex-Zone Staub	21, 22	Für bewehrte Kabel	Nein	EMV-Ausführung	Nein
Geschirmt	Nein	Druckausgleichend	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	74198090	Gewicht	0.048 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite