

LED Spot Switch 3W-7W 220-500lm 830-865 38° TP Schwarz



Sonepar Artikelnummer	121413125
EAN	8714681467251
Hersteller Artikelnummer	146725
Hersteller Typ	bai146725
Hersteller Name	BAILEY
Gewicht (Kg)	0,075
Zolltarif Nr.	94054210

BAI LED Einbauspot Schwenkbar Switch 3CCT 3W=220lm 5W=300lm 7W=500lm 3000K 4000K 6500K 38° Thermoplastisch Mattschwarz 90x25mm IP20 IK03 Kabel 190mm 2x0.75mm² 230V-240V

Technische Daten

Verstellbarkeit	schwenkbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Gehäusefarbe	schwarz
Nennspannung	200 .. 240 V	Ausstrahlungswinkel	21-40° - mediumstrahlen d	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15000 h
Max. Systemleistung	7 W	Farbtemperatur	3000 .. 6500 K	Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja	Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Traversenmontage	Nein	Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Geeignet für Klemmmontage	Nein	Geeignet für Seilsystem	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	ohne	Oberflächenschutz	sonstige	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Spannungsart	AC	Nennstrom	55 mA	Betriebsgerät	LED- Betriebsgerät sp annungsgesteue rt
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Reflektor	hochglänzend
Lichtverteiler	sonstige	Lichtverteilung	symmetrisch	Reflektorfarbe	sonstige
Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	G	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzart (IP), Rückseite	sonstige	Schutzart (IP), frontseitig	sonstige
Schlagfestigkeit	IK03	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-10 .. 25 °C
Geeignet für Lampenleistung	3 .. 7 W	Notstromversorgungssystem	ohne	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	200 .. 500 lm
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Leuchtenlichtausbeute	71 .. 73 lm/W	Lichtstärke	800 cd
Leistungsfaktor	0.5	Flimmerwert Pst LM	0.01	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Stroboskopeffektwert SVM	0.01	Länge	90 mm	Breite	68 mm

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Höhe/Tiefe	25 mm	Außendurchmesser	90 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2	Leiterquerschnitt	0.75 mm ²	Anschlussart	sonstige
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94054210	Gewicht	0.075 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Energielabel • Schaltbild • Gebrauchsanleitung • Milieubild