


## Tragbare LED-Leuchte 2 Module



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120392958     |
| EAN                      | 8005543540077 |
| Hersteller Artikelnummer | LN4380N       |
| Hersteller Typ           | LN4380N       |
| Hersteller Name          | BTICINO       |
| Gewicht (Kg)             | 0,067         |
| Zolltarif Nr.            | 85369095      |


Tragbare LED-Leuchte für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, mit automatischer Einschaltung bei Netzausfall, komplett mit integrierter Ladebasis, Leuchtmittel: Hochleistungs-LED, NIMH-Akku für 2 Stunden Betriebsdauer, Stromversorgung 230 VAC, 2-modulig

### Technische Daten

| Montageart                           | Einbau              | Funktion                       | Rettungswegbeleuchtung | Mit Piktogramm                 | Nein                        |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Schutzart (IP)                       | sonstige            | Nennbetriebsdauer              | 2 h                    | Geeignet für Kennzeichnungsart | sonstige                    |
| Geeignet für Bereitschaftsschaltung  | Nein                | Geeignet für Dauerschaltung    | Ja                     | Mit Fernschalteranschluss      | Nein                        |
| Mit Fernbedienung                    | Nein                | Notfunktionsüberwachungssystem | ohne                   | Notstromversorgungssystem      | dezentral (Einzelbatterie)  |
| Akkutechnologie                      | NiMh                | Leuchtmittel                   | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel               | Ja                          |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1                   | Fassung                        | sonstige               | Anzahl der Leuchtenköpfe       | 1                           |
| Werkstoff des Gehäuses               | Kunststoff          | Gehäusefarbe                   | sonstige               | Werkstoff der Abdeckung        | Kunststoff opal             |
| Spannungsart                         | AC                  | Nennspannung                   | 110 .. 240 V           | Nennstrom                      | 450 mA                      |
| Betriebsgerät                        | nicht erforderlich  | Austauschbares Betriebsgerät   | Nein                   | Lichtverteiler                 | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung         | Ja                  | Schlagfestigkeit               | IK02                   | Breite                         | 44 mm                       |
| Höhe/Tiefe                           | 43 mm               | Länge                          | 44 mm                  | Einbaubreite                   | 44 mm                       |
| Einbauhöhe/-tiefe                    | 33 mm               | Einbaulänge                    | 44 mm                  | Art der Verdrahtung            | Abschluss                   |
| Leiterquerschnitt                    | 1.5 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                   | Schraubanschlüssen     | Herkunftsland                  | IT                          |
| Zolltarifnummer                      | 85369095            | Gewicht                        | 0.067 kg               |                                |                             |

## Abbildungen

Produktbild schräg



*Bildquelle(n): assets.legrand.com*

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung