

RUBE PDI HL SW LED SYS 53W DALI 3000K



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120661977           |
| Hersteller Artikelnummer | 757-Ir15031050bdali |
| Hersteller Typ           | 757-LR15031050BDALI |
| Hersteller Name          | MOLTO LUCE          |
| Zolltarif Nr.            | 85395100            |

RUBE PDI HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, schwarz,Nanoprismatische Abdeckung Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <19, dimmbar DALI, Kabel transparent, Pendellänge 2500mm IP20LSt.: 4950, 53W, LT: 50 000h

Technische Daten

|                                                |                         |                                         |                                   |                        |                 |
|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Leuchtmittel                                   | LED nicht austauschbar  | Mit Leuchtmittel                        | Ja                                | Werkstoff des Gehäuses | Aluminium       |
| Gehäusefarbe                                   | schwarz                 | Schutzart (IP)                          | IP20                              | Farbtemperatur         | 3000 K          |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja                      | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen    | 1                                 | Fassung                | sonstige        |
| Werkstoff der Abdeckung                        | Kunststoff strukturiert | Ausführung des Rasters                  | ohne                              | Spannungsart           | AC/DC           |
| Nennspannung                                   | 220 .. 240 V            | Betriebsgerät                           | LED- Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät      | Ja              |
| Reflektor                                      | ohne                    | Lichtverteilung                         | symmetrisch                       | Lichtaustritt          | direkt/indirekt |
| Schutzklasse nach IEC 61140                    | I                       | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4950 lm                           | Lichtfarbe             | weiß            |
| Farbwiedergabeindex CRI                        | 80-89                   | Breite                                  | 295 mm                            | Länge                  | 1495 mm         |
| Mit Abhängung                                  | Ja                      | Pendellänge                             | 2500 mm                           | Zolltarifnummer        | 85395100        |