

Kompakt-Lichtschränken , WS/WE45-P260



Sonepar Artikelnummer	120909680
EAN	4047084268953
Hersteller Artikelnummer	1010985
Hersteller Typ	WS/WE45-P260
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	1,552
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschränken , W45 , Schaltabstand max.: 0 m ... 350 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschränke , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Klemmenanschluss mit PG13,5, 6-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	300000 mm	Max. Ausgangsstrom	200 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckanschluss	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 60 V	Schutzart (IP)	IP67
Max. Öffnungswinkel	0.9 °	Max. Schaltabstand	350000 mm	Einstellverfahren	Parametrierung
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	1	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Ausführung der Schaltfunktion	antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 1	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	60 mm	Höhe des Sensors	105 mm	Länge des Sensors	105 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff des Gehäuses	Metall	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	50 mA
Umgebungstemperatur	-25 °C	Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	300 m
Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC	Lichtart	Infrarotlicht
Lichtfleck	4500 mm²	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	HU
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	1.552 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite