

## Strahler / Spots B.Veo HCL Reflektor schwarz rund ETDD8 25W 2595lm Flood (FL) IK00 2 SDCM



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121188600     |
| EAN                      | 4051655077073 |
| Hersteller Artikelnummer | 8752762       |
| Hersteller Typ           | 8752762       |
| Hersteller Name          | TRILUX        |
| Gewicht (Kg)             | 1,5           |
| Zolltarif Nr.            | 94051190      |

Stromschienenstrahler mit dezent reduziertem Leuchtendesign in kleiner Bauform. Befestigung an 3-Phasen-Stromschiene gemäß DIN EN 60570 mittels integriertem 3-Phasen-Stromschienenadapter. Zur Integration in Nordic-Global Stromschienen. Um 90° schwenkbar und 355° drehbar. Optisches System mit 3D Facettenreflektor. Ausstrahlcharakteristik Flood. Ausstrahlungswinkel 36°. Mit HCL-Ausstattung zur Steuerung der Lichtfarbe mittels separatem Steuergerät (DT8). Bemessungslichtstrom 2140 lm, Bemessungsleistung 25 W, Lichtfarbe variabel (warmweiß - tageslichtweiß), ähnlichste Farbtemperatur (CCT) variabel (2700 K - 6500 K), allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss. Oberfläche schwarz beschichtet (RAL 9005). Leuchtenmaße (L x B x H): 210 mm x 91 mm x 218 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Gewicht: 1,3 kg. Der Treiber ist im Stromschienenadapter integriert. Die Nennbetriebsspannung der Leuchte beträgt 230 V, 50/60 Hz. Mit elektronischem Betriebsgerät zum schalten, dimmen und steuern der Lichtfarbe mittels DALI Device Type 8 fähigem Steuergerät. Betriebsgerät gemäß DALI-2-Standard (EN 62386). Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

### Technische Daten

|                                      |                        |                               |                          |                                            |                   |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| Verstellbarkeit                      | drehbar und schwenkbar | Werkstoff des Gehäuses        | Aluminium                | Gehäusefarbe                               | schwarz           |
| Nennspannung                         | 220 .. 240 V           | Ausstrahlungswinkel           | 21-40° - mediumstrahlend | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C    | 50000 h           |
| Max. Systemleistung                  | 26 W                   | Farbtemperatur                | 4000 K                   | Geeignet für Aufbaumontage                 | Ja                |
| Geeignet für Einbaumontage           | Nein                   | Geeignet für Wandmontage      | Nein                     | Geeignet für Pendelaufhängung              | Ja                |
| Geeignet für Deckenmontage           | Ja                     | Geeignet für Traversenmontage | Nein                     | Geeignet für Podest-/Bodenmontage          | Nein              |
| Geeignet für Stromschienenmontage    | Ja                     | Geeignet für Klemmontage      | Nein                     | Geeignet für Seilsystem                    | Nein              |
| Mit Bewegungsmelder                  | Nein                   | Mit Präsenzmelder             | Nein                     | Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie | sonstige          |
| Mit Lichtsensor                      | Nein                   | Leuchtmittel                  | LED nicht austauschbar   | Mit Leuchtmittel                           | Ja                |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1                      | Fassung                       | sonstige                 | Oberflächenschutz                          | pulverbeschichtet |
| Werkstoff der Abdeckung              | sonstige               | Oberfläche gebürstet          | Nein                     | Spannungsart                               | AC                |
| Nennstrom                            | 600 mA                 | Betriebsgerät                 | elektronischer Trafo     | Mit Betriebsgerät                          | Ja                |
| Dimmbar                              | Ja                     | Austauschbares Betriebsgerät  | Nein                     | Dimmung 0-10 V                             | Nein              |
| Dimmung 1-10 V                       | Nein                   | Dimmung DALI-2                | Ja                       | Dimmung DALI                               | Ja                |
| Dimmung DMX                          | Nein                   | Dimmung DSI                   | Nein                     | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)   | Nein              |
| Dimmung LineSwitch                   | Nein                   | Dimmung herstellerspezifisch  | Nein                     | Dimmung Netzspannungsmodulation            | Nein              |
| Dimmung Phasenabschnitt              | Nein                   | Dimmung Phasenanschnitt       | Nein                     | Dimmung programmierbar                     | Nein              |
| Dimmung RF                           | Nein                   | Dimmung Sine Wave Reduction   | Nein                     | Dimmung Touch and Dim                      | Nein              |

|                                                                             |               |                                                         |             |                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Dimmung Zigbee                                                              | Nein          | Dimmung mit Push-button                                 | Nein        | Reflektor                                               | hochglänzend |
| Lichtverteiler                                                              | Reflektor     | Lichtverteilung                                         | symmetrisch | Reflektorfarbe                                          | Silber       |
| Lichtaustritt                                                               | direkt        | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                    | Ja          | Klirrfaktor (THD)                                       | 10 %         |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein          | Schlagfestigkeit                                        | IK00        | Schutzklasse nach IEC 61140                             | I            |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                            | 25 °C         | Notstromversorgungssystem                               | ohne        | Notfunktionsüberwachungssystem                          | ohne         |
| Lichtfarbe                                                                  | weiß          | Farbtemperatur einstellbar                              | stufenlos   | Farbwiedergabeindex CRI                                 | 80-89        |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 2595 lm       | Lichtstrom einstellbar                                  | stufenlos   | Leuchtenlichtausbeute                                   | 104 lm/W     |
| Leistungsfaktor                                                             | 0.95          | Flimmerwert Pst LM                                      | 0.3         | Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein         |
| Stroboskopeffektwert SVM                                                    | 0.3           | Länge                                                   | 210 mm      | Breite                                                  | 91 mm        |
| Höhe/Tiefe                                                                  | 218 mm        | Art der Verdrahtung                                     | Abschluss   | Anschlussart                                            | sonstige     |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein          | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 16          | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 26           |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 960 °C - 30 s | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471               | RG1         | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1          | Nein         |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | Ja            | IFTTT-Unterstützung verfügbar                           | Nein        | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                         | SDCM2        |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                | Nein          | Bedienung über Bluetooth                                | Nein        | Kompatibel mit Google Assistant                         | Nein         |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                 | Nein          | Herkunftsland                                           | DE          | Zolltarifnummer                                         | 94051190     |
| Gewicht                                                                     | 1.500 kg      |                                                         |             |                                                         |              |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Reach-Erklärung • Maßzeichnung