

Leistungsschalter, 4p, 800A, 500A, im 4.Pol



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120211432         |
| EAN                      | 4015082659882     |
| Hersteller Artikelnummer | 265988            |
| Hersteller Typ           | NZMH4-4-VE800/500 |
| Hersteller Name          | EATON             |
| Gewicht (Kg)             | 27,0              |
| Zolltarif Nr.            | 85362090          |

Leistungsschalter NZM4, 4-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 85 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom  
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 800 A, Installationsart: Festeinbau, Schraubverbindung, Norm/Zulassung: IEC,  
Schutzfunktion: Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz

Technische Daten

|                                     |              |                                                              |                               |                                                               |                    |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu             | 800 A        | Bemessungsspannung                                           | 690 V                         | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 50 kA              |
| Überlastauslöser Stromeinstellung   | 400 .. 800 A | Gerätebauart                                                 | Einbaugerät Festeinbautechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | Schraubanschlusses |
| Polzahl                             | 4            | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers | 800 .. 8000 A                 | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers        | 1600 .. 9600 A     |
| Integrierter Erdschlusschutz        | Nein         | Geeignet für Hutschienenmontage                              | Nein                          | Hutschienenmontage optional                                   | Nein               |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0            | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                       | 0                             | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                         | 0                  |
| Mit Ausgelöstmelder                 | Nein         | Mit integriertem Unterspannungsauslöser                      | Nein                          | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis                  | vorne              |
| Ausführung des Betätigungselements  | Kipphebel    | Komplettgerät mit Schutzeinheit                              | Ja                            | Motorantrieb integriert                                       | Nein               |
| Motorantrieb optional               | Ja           | Schutzart (IP)                                               | IP20                          | Herkunftsland                                                 | RO                 |
| Zolltarifnummer                     | 85362090     | Gewicht                                                      | 27.000 kg                     |                                                               |                    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm