

Sicherheitsschalter, safety switch für getrennte Betätiger,



|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120568337              |
| EAN                      | 4024337062438          |
| Hersteller Artikelnummer | 6018169052             |
| Hersteller Typ           | SLK-M-UC-25-R0-A0-L0-0 |
| Hersteller Name          | BERNSTEIN              |
| Gewicht (Kg)             | 0,354                  |
| Zolltarif Nr.            | 85365080               |

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger und Zuhaltung für die Absicherung von Maschinen, die nach dem Maschinenstopp nachlaufen. Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung bewirken, dass Schutzgitter, Schutztüren und andere Abdeckungen geschlossen gehalten werden, solange ein gefährlicher Zustand besteht. Material Gehäuse: Kunststoff

Technische Daten

|                                                                      |                     |                                    |            |                                             |                            |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| Zuhaltekraft                                                         | 1500 N              | Mit Fluchtentriegelung             | Nein       | Art der Zuhaltung                           | Arbeitsstromprinzip        |
| Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte                      | 3                   | Anzahl der Kontakte als Öffner     | 3          | Anzahl der Kontakte als Schließer           | 1                          |
| Ausführung des Schaltglieds                                          | Schleichschaltglied | Werkstoff des Gehäuses             | Kunststoff | Ausführung des elektrischen Anschlusses     | Kabeleinführung (metrisch) |
| Mit Statusanzeige                                                    | Nein                | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Ja         | Mit Hilfsentriegelung                       | Nein                       |
| Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC                      | 24 V                | Breite des Sensors                 | 42.5 mm    | Höhe des Sensors                            | 45 mm                      |
| Länge des Sensors                                                    | 184 mm              | Anzahl der Kontakte als Wechsler   | 0          | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V | 2.5 A                      |
| Gehäusebauform                                                       | sonstige            | Beschichtung Gehäuse               | sonstige   | Ausführung der Schnittstelle                | ohne                       |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | ohne                | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne       | Explosionsschutz-Kategorie für Staub        | ohne                       |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs                             | -25 .. 70 °C        | Schutzart (IP)                     | IP67       | Schutzart (NEMA)                            | sonstige                   |
| Herkunftsland                                                        | DE                  | Zolltarifnummer                    | 85365080   | Gewicht                                     | 0.354 kg                   |