

Kompakt-Lichtschraken , WL45-N260



Sonepar Artikelnummer	120909663
EAN	4047084263835
Hersteller Artikelnummer	1008669
Hersteller Typ	WL45-N260
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,795
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschraken , W45 , Schaltabstand max.: 1 m ... 55 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Doppellinse , Schaltausgang: NPN , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Klemmenanschluss mit PG13,5, 6-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	45000 mm	Max. Schaltabstand	55000 mm	Max. Ausgangsstrom	200 mA
Einstellverfahren	Parametrierung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckanschluss	Ausführung des Schaltausgangs	NPN
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 1
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	60 mm
Höhe des Sensors	105 mm	Länge des Sensors	105 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	sonstige	Werkstoff des Gehäuses	Metall	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	50 mA
Umgebungstemperatur	-25 °C	Reaktionszeit	1.2 ms	Reichweite des Schutzfeldes	16 m
Schaltfrequenz	400 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 60 V
Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	sonstige	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	HU	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.795 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite