

PKZM0-10-SPI16/AK-GVP2



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121240673     |
| EAN                      | 4015082951603 |
| Hersteller Artikelnummer | Y7-400132     |
| Hersteller Typ           | EP-400132     |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 0,31          |
| Zolltarif Nr.            | 85362010      |

Motorschutzschalter, 4 kW, 6,3 - 10 A, Einspeiseseitig Schraubklemmen/Abgangsseitig Push-in-Klemmen

Technische Daten

|                                         |                            |                                                                        |           |                                            |                               |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Überlastauslöser Stromeinstellung       | 6.3 .. 10 A                | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers                 | 155 A     | Auslösetechnik                             | thermomagnetisch              |
| Bemessungsbetriebsspannung              | 690 V                      | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V                             | 2.2 kW    | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 4 kW                          |
| Anschlussart Hauptstromkreis            | Schraub-/Federzuganschluss | Mit integriertem Hilfsschalter                                         | Nein      | Polzahl                                    | 3                             |
| Mit thermischem Überlastschutz          | Nein                       | Phasenausfallempfindlich                                               | Ja        | Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>        | 10 A                          |
| Verlustleistung                         | 6.48 W                     | Ausführung des Betätigungselements                                     | Drehknopf | Gerätebauart                               | Einbaugerät Festeinbautechnik |
| Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Nein                       | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I <sub>cu</sub> bei 400 V, AC | 150 kA    | Schutzart (IP)                             | IP20                          |
| Höhe                                    | 93 mm                      | Breite                                                                 | 45 mm     | Tiefe                                      | 77 mm                         |
| Herkunftsland                           | DE                         | Zolltarifnummer                                                        | 85362010  | Gewicht                                    | 0.310 kg                      |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)