


4-pol. Schütz, 20A/AC-1, DC-betätigt



Sonepar Artikelnummer	121281960
EAN	4015081973477
Hersteller Artikelnummer	199263
Hersteller Typ	DILMP20(24VDC)-PI
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,285
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschütz, Anwendung: Leistungsschütze für 4-polige Stromverbraucher, Schütze bis 200 A, 4-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen, Anzahl der Pole: 4 Pole, 380 V 400 V: Ie= 12 A, konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50–60 Hz offen bei 40 °C: Ith =Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 18 A, konventioneller thermischer Strom, 1-polig offen: Ith= 60 A, gekapselt: Ith= 54 A, 220 V 230 V: P= 3,5 kW, 380 V 400 V: P= 5,5 kW, 660 V 690 V: P= 6,5 kW

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	Spannungsart zur Betätigung	DC	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	4	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	22 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	5.5 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	4.5 kW	Anschlussart Hauptstromkreis	Federzuganschlu ss
Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 690 V	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V	10 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA	0 kW	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Geeignet für Reiheneinbau	Nein	Breite	45 mm	Höhe	68 mm
Tiefe	75 mm	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.285 kg				