

LCI 220/800-1200/230 flexC NF h28 EXC3 LED Konstantstromkonverter



Sonepar Artikelnummer	121403256
EAN	9006210742076
Hersteller Artikelnummer	28003513
Hersteller Typ	28003513
Hersteller Name	TRIDONIC
Gewicht (Kg)	0,342
Zolltarif Nr.	85044095

Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteinbau, besonders geeignet für industrielle Anwendungen in rauen Umgebungen mit erhöhten Umgebungstemperaturen, wie zum Beispiel Kaltlagerhallen oder Fabriken Für Leuchten der Schutzklasse I Ausgangsstrom einstellbar zwischen 800 – 1.200 mA Max. Ausgangsleistung 220 W Spannungsspitzenauglich (Burst/Surge) bis zu 4 kV Erweiterter Temperaturbereich von -40 .. +80 °C Nominale Lebensdauer bis zu 80.000 h (bei ta 70 °C) Gehäuse-Eigenschaften Weißes "slim"-Metallgehäuse Schutzart IP20 Schnittstellen Nahfeld-Kommunikation (NFC) Klemmen: 0° Steckklemmen Funktionen Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC) Intelligent Temperature Guard (thermische Schutzvorrichtung) Intelligent Voltage Guard (Überspannungs- und Unterspannungsüberwachung) Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich) Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 Vorteile Flexible Konfiguration über companionSUITE (NFC) Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität Verbesserte Vibrationseigenschaft Erhöhte Sicherheit durch robustes Design und erweiterte Testvorgänge unter extremen Testbedingungen Hohe Verlässlichkeit durch die Auswahl exklusiver Komponenten Typische Anwendung Für Linear- und Flächenbeleuchtung in Industrieanwendungen Abmessung: 360 x 30 x 28 mm

Technische Daten

Geeignet für Konstantstrom	Ja	Ausgangsspannung	140 .. 230 V
Ausgangsstrom	800 .. 1200 mA	Ausgangsleistung	184 .. 220 W
Schutzart (IP)	IP20	Gehäuse	Metallgehäuse
Eingangsspannung	220 .. 240 V	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Breite	30 mm	Höhe	28 mm
Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	85044095
Gewicht	0.342 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite