

Steckdosenkombi VARIABOX WM 0011-2 FI000 IP67



Sonepar Artikelnummer	121406043
EAN	4024941939164
Hersteller Artikelnummer	92007505
Hersteller Typ	890924
Hersteller Name	BALS
Gewicht (Kg)	5,346
Zolltarif Nr.	85371098

Wandverteiler aus hochwertigen, schlagfesten Kunststoff (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Schutzart Gehäuse: IP67 Schutzart Anbauten: IP67/IP68 Bestückung: 2x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V (vernickelte Kontakte) 1x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h 1x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h Absicherung / Schutzmaßnahme: 2x LS-Schalter C16A 1p 1x LS-Schalter C16A 3p 1x LS-Schalter C32A 3p Abschaltvermögen bei Kurzschluss 10kA nach IEC/EN 60898 Bauseitige Vorsicherung max. 63A samt Fehlerstrom- Schutzeinrichtung Zugang / Leitungseinführung vorgeprägt: 2x ISO Gewinde M40 (oben und unten) 1x ISO Gewinde M20 (oben und unten) 1x ISO Gewinde M12 (oben und unten) Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 mm² / Typ: C (für Schleifleitung geeignet), geprüft nach EN 61439 CEE-Geräte mit schraubenloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT Anschlusstechnik *** Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich ***

Technische Daten

Absicherung	LS-Schalter	FI-Schutzschalter	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Art des Netzanschlusses	sonstige	Handhabung	Wandmontage	Schutzart (IP)	IP67
CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V	CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V	CEE-Steckdose - 63 A	ohne
CEE-Steckdose - 125A	ohne	Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	2	Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E)	2
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungstift, Typ K)	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0	Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	0
Fehlerstrom-Typ	sonstige	Anzahl der Leitungsschutzschalter	4	Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte	unbehandelt	Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	1 Leitung (Stichleitung)	Durchmesser Kabeleinführung	sonstige
Kabellänge	0 m	Farbe	grau	Höhe	390 mm
Breite	230 mm	Tiefe	145 mm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85371098	Gewicht	5.346 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite