


33037 Lasttrennschalter 125A CAPUS 3-polig + N, rg



Sonepar Artikelnummer	120743934
EAN	4021267330378
Hersteller Artikelnummer	92095758
Hersteller Typ	33037
Hersteller Name	WÖHNER
Gewicht (Kg)	0,535
Zolltarif Nr.	85365080

Montage auf Montageplatte und DIN-Schiene mit einem Bügelschloss (max. 5 mm Durchmesser) in der 0-Position abschließbar N wird beim Einschalten voreilend, beim Ausschalten nacheilend geschaltet, auf der linken Seite montiert, demontierbar Bemessungsstrom (IEC): 125 A Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V Bemessungsfrequenz (IEC): 50 / 60 Hz Bemessungsisolationsspannung U_i AC: 800 V Bemessungsstossspannung U_{imp} : 8 kV Gebrauchskategorie AC (IEC 60947-3): AC-23 A (690 V / 125 A), AC-22 A (690 V / 125 A), AC-21 A (690 V / 125 A) Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} (1,0 s) max.: 3 kA Bemessungseinschaltvermögen: 4.5 kA Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 6.4 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 10 W.)

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom I_u	125 A	Polzahl	4	Gerätebauart	Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements	sonstige	Ausführung des Betätigungselements	kurzer Drehgriff	Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Nein	Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Ja
Ausführung als Wendesalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung U_e bei AC	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	125 A	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw}	1 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_k	10 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein	Motorantrieb integriert	Nein
Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Ja	Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Ja	Geeignet für Zwischenbau	Nein
Verriegelbar	Ja	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Schutzart (IP), frontseitig	IP20
Breite	88 mm	Höhe	113 mm	Tiefe	81 mm
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.535 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite