

Miniatur-Lichtschraken , WSE2S-2N1130



Sonepar Artikelnummer	120915396
EAN	4047084323478
Hersteller Artikelnummer	1063660
Hersteller Typ	WSE2S-2N1130
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,077
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschraken , W2S-2 , Schaltabstand max.: 0 m ... 2,5 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: NPN , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung, 4-adrig 2 m , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Keine

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsyste ms	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	2000 mm	Max. Ausgangsstrom	50 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	Ausführung des Schaltausgangs	NPN	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67	Max. Schaltabstand	2500 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	7.7 mm	Höhe des Sensors	21.8 mm	Länge des Sensors	13.5 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	20 mA	Umgebungstemperatur	-25 °C	Reaktionszeit	0.4 ms
Reichweite des Schutzfeldes	1.5 m	Schaltfrequenz	1200 Hz	Spannungsart	DC
Wellenlänge des Sensors	640 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	65 mm²
Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.077 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite