

Pressverbinder, längsdicht, 95mm², Cu



Sonepar Artikelnummer	120991746
EAN	4012078462709
Hersteller Artikelnummer	528R
Hersteller Typ	528R
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,089
Zolltarif Nr.	85359000

Längsdichte Ausführung mit Ölstopp. Rohrabmessung nach DIN 46267 Teil 1. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für zugentlastete Verbindungen. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.

Technische Daten

Nennquerschnitt	95 mm²	Ausführung	DIN-Ausführung	Hülsenform	kurz
Spannungsreihe	bis 15 kV	Geeignet für massive Leiter	Ja	Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja	Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein	Geeignet für Lackdraht	Nein
Geeignet für Rundleiter	Ja	Geeignet für Flachleiter	Nein	Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt	Isolation	ohne	Art der Verbindung	Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige	2	Für zugfeste Verbindungen	Nein	Ölstopp/Mittelsteg	Ja
Herkunftsland	SK	Zolltarifnummer	85359000	Gewicht	0.089 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • RoHS-Erklärung