

Leistungsschalter, 4-polig, 630A, 50 kA, P Messung, IEC, Ausfahrtechnik



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121279054       |
| EAN                      | 4015081791989   |
| Hersteller Artikelnummer | 183462          |
| Hersteller Typ           | IZMX16N4-P06W-1 |
| Hersteller Name          | EATON           |
| Gewicht (Kg)             | 32,49           |
| Zolltarif Nr.            | 85362090        |

Leistungsschalter IZMX16 (Offene Leistungsschalter/Trennschalter), 4-polig, Strombereich: Bis zu 4000 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 630 A, bis 440 V 50/60 Hz (Icu): 50 kA, bis 440 V 50/60 Hz (Ics): 50 kA, Überlastauslöser, min. (Ir): 252 A, Überlastauslöser, max. (Ir): 630 A, Installationsart: Ausfahrtechnik, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: P Messung

Technische Daten

|                                              |              |                                                              |                                |                                                               |                   |
|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                      | 630 A        | Bemessungsspannung                                           | 690 V                          | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 50 kA             |
| Überlastauslöser Stromeinstellung            | 252 .. 630 A | Gerätebauart                                                 | Einbaugerät<br>Einschubtechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | Schienenanschluss |
| Polzahl                                      | 4            | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers | 378 .. 6300 A                  | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers        | 1260 .. 9450 A    |
| Verlustleistung                              | 50 W         | Integrierter Erdschlusschutz                                 | Nein                           | Geeignet für Hutschienenmontage                               | Nein              |
| Hutschienenmontage optional                  | Nein         | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                          | 0                              | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                        | 0                 |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler        | 2            | Mit Ausgelöstmelder                                          | Ja                             | Mit integriertem Unterspannungsauslöser                       | Nein              |
| Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | hinten       | Ausführung des Betätigungselements                           | Drucktaster                    | Komplettgerät mit Schutzeinheit                               | Ja                |
| Motorantrieb integriert                      | Nein         | Motorantrieb optional                                        | Ja                             | Schutzart (IP)                                                | IP31              |
| Herkunftsland                                | CN           | Zolltarifnummer                                              | 85362090                       | Gewicht                                                       | 32.490 kg         |