

Steckdosenkombi VARIABOX WM 0011-3 FI063 IP67 VARIABOX-XL B230xH520xT214mm



Sonepar Artikelnummer	121406058
EAN	4024941939232
Hersteller Artikelnummer	92007515
Hersteller Typ	92007515
Hersteller Name	E-TERM
Gewicht (Kg)	10,0
Zolltarif Nr.	85369095

Wandverteiler aus hochwertigen, schlagfesten Kunststoff (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Schutzart Gehäuse: IP67 Schutzart Anbauten: IP67/IP68 Bestückung: 3x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V (vernickelte Kontakte) 1x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h 1x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h Absicherung / Schutzmaßnahme: 3x LS-Schalter C16A 1p 1x LS-Schalter C16A 3p 1x LS-Schalter C32A 3p 1x FI 63-4-30mA Fehlerstromschutzschalter TypA Abschaltvermögen bei Kurzschluss 10kA nach IEC/EN 60898 Bauseitige Vorsicherung max. 63A Zugang / Leitungseinführung vorgeprägt: 2x ISO Gewinde M40 (oben und unten) 1x ISO Gewinde M20 (oben und unten) 1x ISO Gewinde M12 (oben und unten) Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 mm² / Typ: C (für Schleifleitung geeignet), geprüft nach EN 61439 CEE-Geräte mit schraubenloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT Anschlusstechnik *** Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich ***

Technische Daten

Absicherung	LS-Schalter	FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Art des Netzanschlusses	sonstige	Handhabung	Wandmontage	Schutzart (IP)	IP67
CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V	CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V	CEE-Steckdose - 63 A	ohne
CEE-Steckdose - 125A	ohne	Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	3	Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E)	3
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K)	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0	Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	0
Fehlerstrom-Typ	A	Anzahl der Leitungsschutzschalter	5	Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte	unbehandelt	Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	1 Leitung (Stichleitung)	Durchmesser Kabeleinführung	sonstige
Kabellänge	0 m	Farbe	grau	Höhe	520 mm
Breite	230 mm	Tiefe	145 mm	Herkunftsland	AT
Zolltarifnummer	85369095	Gewicht	10.000 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite