

Zeitrelais Fronteinbau, asym. Taktgeber-impulsbeginnend, 2 W 8A, 12-230VAC/DC



Sonepar Artikelnummer	120478631
EAN	8012823392981
Hersteller Artikelnummer	88.92.0.240.0001
Hersteller Typ	88.92.0.240.0001
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,116
Zolltarif Nr.	85364900

Zeitrelais für Fronteinbau. Funktion: asymmetrischer Taktgeber-impulsbeginnend. Zeitbereiche wählbar von 1,2 Sek. bis 300 Std. 2 Wechsler für 8 A. Kontaktmaterial AgNi. Wiederbereitschaftsdauer 200 ms, max. Schaltspannung 400 V AC, max. Schaltleistung AC1 2.000 VA, max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) 400 VA. 1-Phasen-Motorlast, AC3-Betrieb (230 V AC) 0,3 kW. Steckbar in 8-polige Fassungen der Serie 90. Versorgungsspannung: 12- 240 V AC/DC (50/60 Hz).

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckanschluss	Funktion ansprechverzögert	Nein	Funktion rückfallverzögert	Nein
Zeitbereich	1.2 .. 1.08e+006 s	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	12 .. 240 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	12 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung	AC/DC	Betriebsspannung AC 50 Hz	12 .. 240 V	Betriebsspannung DC	12 .. 240 V
Komplettgerät mit Sockel	Nein	Geeignet für Hutschiene montage	Nein	Geeignet für Frontmontage	Ja
Aufsteckbar auf Schütz	Nein	Funktion einschaltwischend	Nein	Funktion ausschaltwischend	Nein
Funktion Stern/Dreieck	Nein	Funktion Impulsformend	Nein	Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit	Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit	Nein	Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel	Nein	Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel	Ja
Fernbedienung möglich	Nein	Geeignet als Fernbedienung	Nein	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	12 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner	0	Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer	0	Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler	0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner	0	Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer	0	Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler	2
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert	Nein	Mit Halbleiterausgang	Nein	Werkstoff des Kontakteinsatzes	Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes	Silber-Nickel (AgNi)	Werkstoff der Kontaktbeschichtung	unbehandelt	Betriebsspannung AC 60 Hz	12 .. 240 V
Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC	Nennstrom	8 A	Max. Einschaltstrom	15 A
Schutzart (IP)	IP40	Breite	57.6 mm	Höhe	48.3 mm
Tiefe	98.7 mm	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.116 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite