

Wasserpumpenzange Classic durchgesteckt, 300mm



Sonepar Artikelnummer	120629035
EAN	4010995267636
Hersteller Artikelnummer	26763
Hersteller Typ	Z21030001
Hersteller Name	WIHA WERKZEUGE
Gewicht (Kg)	0,586
Zolltarif Nr.	82032000

Erfüllt Ihre Ansprüche: Dauerhaft stabil aufgrund des durchgesteckten Gelenks mit doppelter Führung. Anwendung: Zum Greifen und Halten von Rohren und eckigen Profilen sowie Sechskantmuttern im Installationsbereich. Bei Installationsarbeiten müssen Rohre, Muttern sowie runde und kantige Materialien in den verschiedensten Abmessungen bearbeitet werden. Den optimalen Halt bietet eine Wasserpumpenzange. Mit einer 9-stufigen Rastenverstellung bietet sie maximale Variabilität bei Arbeiten im Installationsbereich. Dabei sind Quetschverletzungen dank des integrierten Klemmschutzes ausgeschlossen. Die Zange ist mit einem durchgesteckten Gelenk versehen, mit dem höchste Stabilität durch die doppelte Führung gewährleistet wird. Gleichzeitig sorgt die schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich für einen einfach Zugang zum Werkstück, auch in beengten Arbeitsumgebungen. Die Zangengriffe sind aus rutschhemmendem Kunststoff und verhelfen dem Anwender zu starkem Halt, selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen. Zusätzlich wird das Abrutschen am Werkstück durch die Selbstklemmung an Rohren und Muttern verhindert und dadurch höchst komfortables Arbeiten ermöglicht. Während dem Einsatz garantieren die hochwertigen, spezialgehärteten Zähne sicheres Greifen, auch nach langjähriger Verwendung. Die robusten Wasserpumpen Zangen sind unempfindlich gegen Schmutz. DIN ISO 8976.

Technische Daten

Länge	300 mm	Gelenk	Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung	63 mm	Isoliert	Nein
Schutzisoliert 1000 V	Nein	Griffausführung	sonstige
Anzahl der Raststellungen	7	Ausführung funkenarm	Nein
Mit Aufprallschutz	Nein	Antimagnetisch	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	82032000
Gewicht	0.586 kg		