

Kompakt-Lichtschränken , WS/WE34-V530



Sonepar Artikelnummer	120909824
EAN	4047084124822
Hersteller Artikelnummer	1019256
Hersteller Typ	WS/WE34-V530
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,352
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschränken , W34 , Schaltabstand max.: 0 m ... 60 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschränke , Schaltausgang: NPN, PNP , Schaltart: Hellschaltend, Dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 5-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsyste.ms	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	60000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	sonstige	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67	Max. Öffnungswinkel	1 °
Max. Schaltabstand	60000 mm	Einstellverfahren	Parametrierung	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	27 mm	Höhe des Sensors	92 mm	Länge des Sensors	70 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	50 mA	Umgebungstemperatur	-40 °C	Reaktionszeit	0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes	50 m	Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC
Wellenlänge des Sensors	660 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	700 mm²
Herkunftsland	HU	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.352 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite