

Klein-Lichtschraken , WS/WE12L-2P430S01



Sonepar Artikelnummer	120909953
EAN	4047084127205
Hersteller Artikelnummer	1025709
Hersteller Typ	WS/WE12L-2P430S01
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,232
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W12-2 Laser , Schaltabstand max.: 0 m ... 25 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: Laser , Einstellung: Keine , Laserklasse: 2

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsyste ms	Sender und Empfänger	Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Gehäusebauform	Quader	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Schutzart (IP)	IP67	Max. Schaltabstand	25000 mm	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	15 mm	Höhe des Sensors	49 mm	Länge des Sensors	41.5 mm
Werkstoff des Gehäuses	Metall	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	45 mA	Umgebungstemperatur	-10 °C
Reaktionszeit	0.2 ms	Reichweite des Schutzfeldes	60 m	Schaltfrequenz	2500 Hz
Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	Klasse 2	Wellenlänge des Sensors	650 nm
Lichtart	Rotlicht polarisiert	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.232 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite