

Leistungsschalter, 3p, 500A, Einschub



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121049058      |
| EAN                      | 4015081103928  |
| Hersteller Artikelnummer | 110863         |
| Hersteller Typ           | NZMH3-A500-AVE |
| Hersteller Name          | EATON          |
| Gewicht (Kg)             | 16,8           |
| Zolltarif Nr.            | 85362090       |

Leistungsschalter NZM3, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 150 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom  
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 500 A, Installationsart: Ausfahrtechnik, Schraubverbindung, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz

Technische Daten

|                                         |              |                                                        |                                |                                                               |                  |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                 | 500 A        | Bemessungsspannung                                     | 690 V                          | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 150 kA           |
| Überlastauslöser Stromeinstellung       | 400 .. 500 A | Gerätebauart                                           | Einbaugerät<br>Einschubtechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | Schraubanschluss |
| Polzahl                                 | 3            | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 3000 .. 5000 A                 | Integrierter Erdschlussschutz                                 | Nein             |
| Geeignet für Hutschiennenmontage        | Nein         | Hutschiennenmontage optional                           | Nein                           | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                           | 0                |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer  | 0            | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                  | 0                              | Mit Ausgelöstmelder                                           | Nein             |
| Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Nein         | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis           | vorne                          | Ausführung des Betätigungselements                            | Kipphebel        |
| Komplettgerät mit Schutzeinheit         | Ja           | Motorantrieb integriert                                | Nein                           | Motorantrieb optional                                         | Ja               |
| Schutzart (IP)                          | IP20         | Herkunftsland                                          | RO                             | Zolltarifnummer                                               | 85362090         |
| Gewicht                                 | 16.800 kg    |                                                        |                                |                                                               |                  |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm