

Wellschlauch PPmod V2 UV NW50 geschlTKPUV1503025U8



Sonepar Artikelnummer	121406534
EAN	9008347086078
Hersteller Artikelnummer	92096447
Hersteller Typ	TKP1503025U8
Hersteller Name	MAINCOR
Gewicht (Kg)	0,13
Zolltarif Nr.	39173200

Schutzschlauch für den Einsatz im Maschinenbau, Automobilindustrie, Automatisierungstechnik Material Polypropylen-modifiziert, bis 20 Jahre UV beständig Einsatztemperatur: -40°C bis +130°C, kurzfristig bis +150°C Brennbarkeit: UL94 V2, FMVSS 302, DIN75200 Zugfestigkeit(Mpa): 22, Reißdehnung(%): >250 Durchgangswiderstand(Ohm/cm): > 10, Oberflächenwiderstand(Ohm): > 10

Technische Daten

Nenndurchmesser	56 mm	Werkstoff	Polypropylen (PP)	Schutzart (IP)	sonstige
Farbe	schwarz	Biegeverhalten	flexibel	Nenngröße in Zoll	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige	Einsatztemperatur	-40 .. 130 °C	Biegeradius, statisch	100 mm
Ölbeständig	Ja	Ummantelungswerkstoff	ohne Ummantelung	Längsgeschlitzt	Ja
Form	rund	Halogenfrei	Ja	Geeignet für Außengebrauch	Ja
Brandschutz nach UL94	V2	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	39173200
Gewicht	0.130 kg				