

Modul gemischter Heizkreis



Sonepar Artikelnummer	120328994
EAN	4015627367791
Hersteller Artikelnummer	367790
Hersteller Typ	MMH 32
Hersteller Name	GLEN DIMPLEX
Gewicht (Kg)	5,1
Zolltarif Nr.	84818019

Kombinierbare Baugruppe mit Dämmschalen zum Anschluss eines gemischten Heizkreises. Bestehend aus zwei Kugelhähnen mit Rückschlagventil, 2 Thermometern, 3-Wege-Mischer mit Stellmotor und 140 s Laufzeit, Anschlussspannung ~230 V, Schutzart IP 40, Anlegefühler und Dämmschalen, Einbaumöglichkeit für geregelte Umwälzpumpe, Stichmaß 180 mm, die nach dem Druckverlust der Heizungsanlage auszulegen ist (Pumpe nicht im Lieferumfang).

Technische Daten

Material Mantel	Kunststoff	Werkstoff Armaturen	Messing	Werkstoff Verrohrung	Messing
Primärer Anschluss	Außengewinde (metrisch)	Nenndurchmesser primärer Anschluss	1 1/2 Zoll (40)	Max. Arbeitsdruck	6 bar
Mediumtemperatur	5 .. 95 °C	Mit Passstück für Wärmezähler	Nein	Sekundärer Anschluss	Innengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser sekundärer Anschluss	1 1/4 Zoll (32)	Pumpenanschluss	Innengewinde (metrisch)	Nenndurchmesser Pumpenanschluss	2 Zoll (50)
Anzeigebereich Thermometer	0 .. 120 °C	Geeignet für Kühlen	Nein	Geeignet für Heizung	Ja
Geeignet für Glykol	Ja	Geeignet für Ethanol	Ja	Ausführung	gemischter Heizkreis
Strömungsrichtung	rechts	Mit Wärmezähler	Nein	Mit eingebauter Zirkulationspumpe	Nein
Hocheffizienzpumpe (konform EC 547/2012 und EC 641/2009)	Nein	Einbaulänge der Pumpe	180 mm	Mit Manometer	Nein
Mit Regelventil	Ja	Mit Absperrventil	Ja	Mit Rückschlagklappe	Ja
Mit Sicherheitsventil	Nein	Mit Thermometer	Ja	Mit Auslaufhahn	Nein
Mit Servomotor	Ja	Geeignet für Servomotoren	Ja	Mit Dreiwegeventil	Ja
Mit Pumpenkugelhahn	Ja	Mit Anschluss Ausdehnungsgefäß	Nein	Mit thermischer Isolierung	Ja
Wandaufstellung	Ja	Mit Wandbefestigungsbügel	Ja	Mit Füßen	Nein
Breite	250 mm	Höhe	420 mm	Tiefe	250 mm
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	84818019	Gewicht	5.100 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Montageanleitung