

Näherungsschalter, E57 Global Serie, 1 S, 2-Draht, 10 - 30 V DC, M18 x 1 mm, Sn= 16 mm, nicht bündig, NPN/PNP, Metall, Steckverbindung M12 x



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120506482      |
| EAN                      | 4015081327133  |
| Hersteller Artikelnummer | 135920         |
| Hersteller Typ           | E57-18GE16-DDB |
| Hersteller Name          | EATON          |
| Gewicht (Kg)             | 0,09           |
| Zolltarif Nr.            | 85365080       |

Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Sortiment: E57 Global Series, Anschluss: 2 Draht, Bauform (äußere Abmessungen): M18 x 1 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 10 - 30 V DC, Bemessungsschaltabstand: Sn= 16 mm, Montageart: nicht bündig, Steckverbindung M12 x 1, Kontakte S = Schließer: 1 S, Material: Metall, Schutzart: IP67, IP69K, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-2

## Technische Daten

|                                                         |                     |                                         |                   |                                                                      |          |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Mechanische Einbaubedingung für Sensor                  | nicht bündig        | Schaltabstand                           | 16 mm             | Ausführung des Schaltausgangs                                        | PNP/NPN  |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses                 | Steckverbinder M12  | Gehäusebauform                          | Zylinder, Gewinde | Beschichtung Gehäuse                                                 | sonstige |
| Versorgungsspannung                                     | 10 .. 30 V          | Werkstoff des Gehäuses                  | Metall            | Länge des Sensors                                                    | 79 mm    |
| Durchmesser Sensor                                      | 18 mm               | Geeignet für Sicherheitsfunktionen      | Nein              | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion                     | 1        |
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 0                   | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | 0                 | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge                       | 0        |
| Art der Betätigung                                      | metallisches Target | Ausführung der Schnittstelle            | ohne              | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | ohne     |
| Kaskadierbar                                            | Nein                | SIL nach IEC 61508                      | ohne              | Performance Level nach EN ISO 13849-1                                | ohne     |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC                       | 10 .. 30 V          | Spannungsart                            | DC                | Schaltfrequenz                                                       | 500 Hz   |
| Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte        | Nein                | Druckfest                               | Nein              | Explosionsschutz-Kategorie für Gas                                   | ohne     |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub                    | ohne                | Schutzart (NEMA)                        | sonstige          | Herkunftsland                                                        | CN       |
| Zolltarifnummer                                         | 85365080            | Gewicht                                 | 0.090 kg          |                                                                      |          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Montageanleitung • Produktvideo