

Kompakt-Lichtschraken , WL45-P660



Sonepar Artikelnummer	120909664
EAN	4047084288289
Hersteller Artikelnummer	1008831
Hersteller Typ	WL45-P660
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,802
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschraken , W45 , Schaltabstand max.: 1 m ... 55 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Doppellinse , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker Hirschmann, 6-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	1000 mm	Max. Schaltabstand	55000 mm	Max. Ausgangsstrom	200 mA
Einstellverfahren	Parametrierung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	sonstige	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP65
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 1	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	60 mm	Höhe des Sensors	105 mm
Länge des Sensors	105 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	sonstige
Werkstoff des Gehäuses	Metall	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	250 mA	Umgebungstemperatur	-25 °C
Reaktionszeit	1.2 ms	Reichweite des Schutzfeldes	16 m	Schaltfrequenz	400 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 60 V	Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	sonstige
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	HU
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.802 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite