

## LED-Stromschienenstrahler 3000K 41W statisch runde Optik medium



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121159185               |
| EAN                      | 5414833115414           |
| Hersteller Artikelnummer | 3116058                 |
| Hersteller Typ           | 3116058-XEPI            |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 0,89                    |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                |

LED-Stromschienenstrahler für den Innenbereich, bestehend aus: Strahlerkopf aus Aluminium-Strangpressprofil und Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet. Strahlerkopf dreh- und schwenkbar. Hochglänzender Kugelfacetten-Reflektor aus Reinstaluminium für maximalen Wirkungsgrad und neutrale Farbwiedergabe. Blendring mit Bajonettverschluss zum werkzeuglosen Wechsel von Reflektor und Lichtoptik. Reflektor in Ausführung Spot, Medium oder Wide flood. LED-Lebensdauer von 60.000 Stunden bei 80% Ausgangslichtstrom (L80B10). Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80. Inkl. 3-Phasen-Universaladapter. Leuchte inklusive Konverter. Klarer ESG-Schutzscheibe. Einfache, werkzeuglose Montage.

### Technische Daten

|                                             |                       |                                                                           |                                 |                                                     |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Verstellbarkeit                             | drehbar               | Werkstoff des Gehäuses                                                    | Aluminium                       | Gehäusefarbe                                        | schwarz                                 |
| Nennspannung                                | 220 .. 240 V          | Ausstrahlungswinkel                                                       | 21-40° -<br>mediumstrahlen<br>d | Max. Systemleistung                                 | 41 W                                    |
| Farbtemperatur                              | 3000 K                | Geeignet für Aufbaumontage                                                | Nein                            | Geeignet für Einbaumontage                          | Nein                                    |
| Geeignet für Wandmontage                    | Nein                  | Geeignet für Pendelaufhängung                                             | Nein                            | Geeignet für Deckenmontage                          | Nein                                    |
| Geeignet für Traversenmontage               | Nein                  | Geeignet für Podest-/<br>Bodenmontage                                     | Nein                            | Geeignet für<br>Stromschienenmontage                | Ja                                      |
| Geeignet für Klemmontage                    | Nein                  | Geeignet für Seilsystem                                                   | Nein                            | Mit Bewegungsmelder                                 | Nein                                    |
| Mit Präsenzmelder                           | Nein                  | Mit Lichtsensor                                                           | Nein                            | Leuchtmittel                                        | LED<br>austauschbar                     |
| Mit Leuchtmittel                            | Ja                    | Geeignet für Anzahl der<br>Lichtquellen                                   | 1                               | Fassung                                             | sonstige                                |
| Oberflächenschutz                           | pulverbeschichte<br>t | Werkstoff der Abdeckung                                                   | Glas transparent                | Oberfläche gebürstet                                | Nein                                    |
| Spannungsart                                | AC                    | Nennstrom                                                                 | 1050 mA                         | Betriebsgerät                                       | LED-<br>Betriebsgerät<br>stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                           | Ja                    | Dimmbar                                                                   | Nein                            | Austauschbares Betriebsgerät                        | Ja                                      |
| Dimmung 0-10 V                              | Nein                  | Dimmung 1-10 V                                                            | Nein                            | Dimmung DALI-2                                      | Nein                                    |
| Dimmung DALI                                | Nein                  | Dimmung DMX                                                               | Nein                            | Dimmung DSI                                         | Nein                                    |
| Dimmung Potentiometer<br>(geräteintegriert) | Nein                  | Dimmung LineSwitch                                                        | Nein                            | Dimmung herstellerspezifisch                        | Nein                                    |
| Dimmung<br>Netzspannungsmodulation          | Nein                  | Dimmung Phasenabschnitt                                                   | Nein                            | Dimmung Phasenanschnitt                             | Nein                                    |
| Dimmung programmierbar                      | Nein                  | Dimmung RF                                                                | Nein                            | Dimmung Sine Wave Reduction                         | Nein                                    |
| Dimmung Touch and Dim                       | Nein                  | Dimmung Zigbee                                                            | Nein                            | Dimmung mit Push-button                             | Nein                                    |
| Reflektor                                   | hochglänzend          | Lichtverteiler                                                            | Reflektor                       | Reflektorfarbe                                      | Silber                                  |
| Lichtaustritt                               | direkt                | Energieeffizienzklasse der<br>Lichtquelle nach EU-Richtlinie<br>2019/2015 | E                               | Umgebendes Produkt nach<br>2019/2020/EU             | Ja                                      |
| Klirrfaktor (THD)                           | 20 %                  | Schutzart (IP), Rückseite                                                 | sonstige                        | Schutzart (IP), frontseitig                         | IP66                                    |
| Schlagfestigkeit                            | IK06                  | Schutzklasse nach IEC 61140                                               | II                              | Bemessungsumgebungstemperatur<br>nach IEC 62722-2-1 | -20 .. 35 °C                            |
| Geeignet für Lampenleistung                 | 41 W                  | Notstromversorgungssystem                                                 | ohne                            | Lichtfarbe                                          | weiß                                    |

|                                                         |          |                                                         |            |                                                                             |               |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Farbtemperatur einstellbar                              | nein     | Farbwiedergabeindex CRI                                 | 90-100     | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 4150 lm       |
| Lichtstrom einstellbar                                  | nein     | Leuchtenlichtausbeute                                   | 101.2 lm/W | Leistungsfaktor                                                             | 0.9           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein     | Länge                                                   | 190 mm     | Höhe/Tiefe                                                                  | 187 mm        |
| Außendurchmesser                                        | 90 mm    | Polzahl                                                 | 2          | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein          |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 27       | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 44         | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 960 °C - 30 s |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471               | RG1      | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1          | Nein       | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3         |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                            | Nein     | Bedienung über Bluetooth                                | Nein       | Kompatibel mit Google Assistant                                             | Nein          |
| Kompatibel mit Casambi                                  | Nein     | Kompatibel mit Amazon Alexa                             | Nein       | Herkunftsland                                                               | BE            |
| Zolltarifnummer                                         | 94051190 | Gewicht                                                 | 0.890 kg   |                                                                             |               |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei