

Rapid Link Drehzahlsteller bis 5,6 A



Sonepar Artikelnummer	121281625
EAN	4015081968657
Hersteller Artikelnummer	198807
Hersteller Typ	RASP5-5404A31-4120100S1
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	3,42
Zolltarif Nr.	85044095

Drehzahlsteller, 5,6 A, 2,2 kW, Sensor-Eingang 4, 400/480 V AC, AS-Interface, S-7.4 für 31 Teilnehmer, HAN Q4/2, mit Bremswiderstand

Technische Daten

Netzspannung	380 .. 480 V	Eingangsphasenzahl	3	Max. Ausgangsfrequenz	500 Hz
Nennausgangsstrom I2N	5.6 A	Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung	2.2 kW	Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung	2.2 kW
Schutzart (IP)	IP65	Netzfrequenz	50/60 Hz	Ausgangsphasenzahl	3
Max. Ausgangsspannung	500 V	Leistungsaufnahme	58 W	Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz	10 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz	10 %	Anzahl der analogen Ausgänge	0	Anzahl der analogen Eingänge	0
Anzahl der digitalen Ausgänge	0	Anzahl der digitalen Eingänge	4	Mit Bedienelement	Ja
Einsatz im Industriebereich zulässig	Ja	Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig	Ja	Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für CAN	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für ASI	Ja	Unterstützt Protokoll für KNX	Nein	Unterstützt Protokoll für MODBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein	Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein
Unterstützt Protokoll für LON	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein	Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein	Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein	Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein	Unterstützt Protokoll für BACnet	Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Nein	Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	0	Anzahl der Schnittstellen PROFINET	0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	0	Anzahl der HW-Schnittstellen USB	0	Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	1	Mit optischer Schnittstelle	Nein	Mit PC-Anschluss	Ja
Bremschopper integriert	Ja	4-Quadrantenbetrieb möglich	Ja	Art des Umrichters	U-Umrichter
Schutzart (NEMA)	12	Höhe	270 mm	Breite	220 mm
Tiefe	157 mm	Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	85044095
Gewicht	3.420 kg				