PRODUKTDATENBLATT

Panikschalter, P1, 32 A, Einbau, 3-polig, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Zylinderschloss-Sperre SVA

Sonepar Artikelnummer	120204747
EAN	4015080449775
Hersteller Artikelnummer	044977
Hersteller Typ	P1-32/E/SVA(S)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,267
Zolltarif Nr.	85365080

Panikschalter, Sortiment: Schalter mit Verriegelungsmechanismus, Typkenner: P1, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Information zum Lieferumfang: Hilfskontakt oder Neutralleiter kundenseitig montiert., mit 2 Schlüsseln, 3-polig, Sperrvorrichtung: Zylinderschloss-Sperre SVA, Hinweise: Wird der Schlüssel in Stellung 1 zurückgezogen, kann der Schalter ohne Schlüssel aus-, aber nicht wieder eingeschaltet werden., Verriegelungsvorrichtung: In der Position 0 (Aus) verriegelbar, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 90 °, Schaltverhalten: rastend, Frontschild: 0-1, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	32 A	**Polzahl**	3	**Gerätebauart**	Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements	schwarz	**Ausführung des Betätigungselements**	kurzer Drehgriff	**Ausführung als Hauptschalter**	Nein
Ausführung als Wartungs-/ Reparaturschalter	Nein	**Ausführung als Sicherheitsschalter**	Nein	**Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung**	Nein
Ausführung als Wendeschalter	Nein	**Anzahl der Schalter**	1	**Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC**	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	**Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V**	32 A	**Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V**	32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	13 kW	**Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw**	0.64 kA	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V**	15 kW
Schaltleistung bei 400 V	15 kW	**Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq**	80 kA	**Anzahl der Hilfskontakte als Öffner**	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	**Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler**	0	**Motorantrieb optional**	Nein
Motorantrieb integriert	Nein	**Spannungsauslöser optional**	Nein	**Geeignet für Bodenmontage**	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Ja	**Geeignet für Frontbefestigung Zentral**	Nein	**Geeignet für Verteilereinbau**	Nein
Geeignet für Zwischenbau	Nein	**Verriegelbar**	Nein	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff
Gehäusefarbe	schwarz	**Anschlussart Hauptstromkreis**	Schraubanschluss	**Mit vormontierter Verkabelung**	Nein
Schutzart (IP), frontseitig	IP65	**Schutzart (NEMA)**	12	**Breite**	49 mm
Höhe	73 mm	**Tiefe**	139 mm	**Herkunftsland**	GB
Zolltarifnummer	85365080	**Gewicht**	0.267 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • 360° Ansicht • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln