

Induktive Näherungssensoren , IME08-04NPSZT0K



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120911546       |
| EAN                      | 4047084258954   |
| Hersteller Artikelnummer | 1040885         |
| Hersteller Typ           | IME08-04NPSZT0K |
| Hersteller Name          | SICK            |
| Gewicht (Kg)             | 0,017           |
| Zolltarif Nr.            | 85365019        |

Induktive Näherungssensoren , IME , Gehäusebauform: Kurzbauform , Schaltabstand Sn: 4 mm , Einbau in Metall: Nicht bündig , Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter , Schaltausgang: PNP , Schaltfunktion: Schließer , Anschlussart: Stecker M8, 3-polig

Technische Daten

|                                                                      |              |                                                         |                   |                                         |                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Mechanische Einbaubedingung für Sensor                               | nicht bündig | Schaltabstand                                           | 4 mm              | Ausführung der Schaltfunktion           | Schließer (NO) |
| Ausführung des Schaltausgangs                                        | PNP          | Ausführung des elektrischen Anschlusses                 | Steckverbinder M8 | Versorgungsspannung                     | 10 .. 30 V     |
| Werkstoff des Gehäuses                                               | Metall       | Länge des Sensors                                       | 41 mm             | Durchmesser Sensor                      | 8 mm           |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen                                   | Ja           | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 1                 | Ausführung der Schnittstelle            | sonstige       |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | sonstige     | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang                  | 10 mA             | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | 10 V           |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC                                    | 10 .. 30 V   | Spannungsart                                            | DC                | Schaltfrequenz                          | 4000 Hz        |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas                                   | ohne         | Explosionsschutz-Kategorie für Staub                    | ohne              | Herkunftsland                           | HU             |
| Zolltarifnummer                                                      | 85365019     | Gewicht                                                 | 0.017 kg          |                                         |                |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite