

Miniatur-Lichtschraken , GSE6-P1212



Sonepar Artikelnummer	120914920
EAN	4047084336942
Hersteller Artikelnummer	1061398
Hersteller Typ	GSE6-P1212
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,111
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschraken , G6 , Schaltabstand max.: 0 m ... 15 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Gehäusematerial: ABS/PC , Einstellung: Potentiometer , Im Lieferumfang: Edelstahl-Befestigungswinkel (1.4301/304) BEF-W100-A

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	10000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel
Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67
Max. Schaltabstand	15000 mm	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	12 mm
Höhe des Sensors	31.5 mm	Länge des Sensors	21 mm	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Umgebungstemperatur	-25 °C	Reaktionszeit	0.5 ms
Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	650 nm
Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	375 mm²	Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland	MY	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.111 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite