

## LED-Pollerleuchte 4000K 11W statisch asymmetrische gebündelte Optik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121155950               |
| EAN                      | 8018367638134           |
| Hersteller Artikelnummer | 304616                  |
| Hersteller Typ           | 304616-MIMIK 10 POST    |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 2,45                    |
| Zolltarif Nr.            | 94054239                |

LED Gartenleuchten für Pollermontage, bestehend aus: Gehäuse und Abdeckung aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Diffusor aus gehärtetem Sicherheitssiebdruck-Glas. Reflektor aus mattiertem Reinstaluminium (Al 99.98). Silikondichtung. Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung QUICK inkl. Kabel. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Poller aus lackiertem, Aluminiumstrangguss. Bodenplatte inklusive. Polyester-Pulverbeschichtung, bestehend aus 13 unterschiedlichen Schichten, schützt vor UV-Strahlung. Geeignet für Anlagen, bei denen Leuchten mit Schutz vor Lichtverschmutzung gefordert sind.

### Technische Daten

|                                                                              |                                  |                                                                     |                  |                                                                             |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Leuchtmittel                                                                 | LED nicht austauschbar           | Werkstoff des Gehäuses                                              | Aluminium        | Gehäusefarbe                                                                | anthrazit           |
| Schutzart (IP)                                                               | IP65                             | Schlagfestigkeit                                                    | IK08             | Max. Systemleistung                                                         | 10 W                |
| Farbtemperatur                                                               | 4000 K                           | Höhe/Tiefe                                                          | 653 mm           | Art der Leuchte                                                             | Pollerleuchte       |
| Mit Grundplatte                                                              | Ja                               | Mit Lichtsensor                                                     | Nein             | Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                |
| Mit Leuchtmittel                                                             | Ja                               | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                | 1                | Fassung                                                                     | sonstige            |
| Werkstoffgüte des Gehäuses                                                   | sonstige                         | Werkstoff der Abdeckung                                             | Glas transparent | Spannungsart                                                                | AC                  |
| Nennspannung                                                                 | 220 .. 240 V                     | Art der Spannungsversorgung                                         | Netzbetrieb      | Nennstrom                                                                   | 700 mA              |
| Betriebsgerät                                                                | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                   | Ja               | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja                  |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                         | Nein                             | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D                | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 82.1 %              |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 68.9 %                           | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                        | Nein             | Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | I                   |
| Geeignet für Lampenleistung                                                  | 11 W                             | Lichtverteilung                                                     | asymmetrisch     | Lichtaustritt                                                               | direkt              |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                      | 915 lm                           | Leuchtenlichtausbeute                                               | 91.5 lm/W        | Lichtstärke                                                                 | 91.5 cd             |
| Ausstrahlungswinkel                                                          | sonstige                         | Lichtfarbe                                                          | weiß             | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 80-89               |
| Farbtemperatur einstellbar                                                   | nein                             | Lichtstrom einstellbar                                              | nein             | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                             | nein                |
| Breite                                                                       | 130 mm                           | Länge                                                               | 130 mm           | Polzahl                                                                     | 3                   |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                      | 50                               | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16             | 85               | Anschließbarer Leiterquerschnitt                                            | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                 | Nein                             | Kompatibel mit Google Assistant                                     | Nein             | Kompatibel mit Amazon Alexa                                                 | Nein                |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                | Nein                             | Herkunftsland                                                       | IT               | Zolltarifnummer                                                             | 94054239            |
| Gewicht                                                                      | 2.450 kg                         |                                                                     |                  |                                                                             |                     |

## Abbildungen

Milieubild



**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung