

## EIN-AUS-Schalter



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121282227     |
| EAN                      | 4015082072629 |
| Hersteller Artikelnummer | 207262        |
| Hersteller Typ           | T5-1-102/I5   |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 1,692         |
| Zolltarif Nr.            | 85365080      |

EIN-AUS-Schalter, Sortiment: EIN-AUS-Schalter, Typkenn: T5, mit schwarzem Knebel und Frontschild, 2-polig, Schutzart: IP65, Bauform: Oberflächenmontage, Schaltwinkel: 90 °, Schaltverhalten: rastend, Frontschild: 0-1, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Bemessungsdauerstrom: I<sub>u</sub> = 100 A, 1 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

### Technische Daten

|                                            |          |                                                     |                  |                                                       |                          |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>        | 100 A    | Polzahl                                             | 2                | Gerätebauart                                          | Komplettgerät im Gehäuse |
| Farbe des Betätigungselements              | schwarz  | Ausführung des Betätigungselements                  | kurzer Drehgriff | Ausführung als Hauptschalter                          | Nein                     |
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Nein     | Ausführung als Sicherheitsschalter                  | Nein             | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung                    | Nein                     |
| Ausführung als Wendschalter                | Nein     | Anzahl der Schalter                                 | 1                | Max. Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> bei AC | 690 V                    |
| Bemessungsbetriebsspannung                 | 690 V    | Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V               | 100 A            | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V                 | 100 A                    |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 30 kW    | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I <sub>cw</sub>   | 1.7 kA           | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V           | 55 kW                    |
| Schaltleistung bei 400 V                   | 55 kW    | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I <sub>q</sub> | 2 kA             | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                   | 0                        |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 0        | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler               | 0                | Motorantrieb optional                                 | Nein                     |
| Motorantrieb integriert                    | Nein     | Spannungsauslöser optional                          | Nein             | Geeignet für Bodenmontage                             | Nein                     |
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch       | Nein     | Geeignet für Frontbefestigung Zentral               | Nein             | Geeignet für Verteilereinbau                          | Nein                     |
| Geeignet für Zwischenbau                   | Nein     | Verriegelbar                                        | Nein             | Werkstoff des Gehäuses                                | Kunststoff               |
| Gehäusefarbe                               | schwarz  | Anschlussart Hauptstromkreis                        | Schraubanschluss | Mit vormontierter Verkabelung                         | Nein                     |
| Schutzart (IP), frontseitig                | IP65     | Schutzart (NEMA)                                    | 12               | Breite                                                | 200 mm                   |
| Höhe                                       | 162 mm   | Tiefe                                               | 280 mm           | Herkunftsland                                         | GB                       |
| Zolltarifnummer                            | 85365080 | Gewicht                                             | 1.692 kg         |                                                       |                          |