

Leistungsschutz, 240 V 50 Hz, 3-polig, 380 V 400 V, 3 kW, Kontakt S = Normal offen = 1
S, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung



Sonepar Artikelnummer	120203829
EAN	4015080516026
Hersteller Artikelnummer	051602
Hersteller Typ	DILEEM-10(240V50HZ)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,17
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschutz, Anwendung: Kleinschütze für Motoren und ohmsche Lasten, Leistungsschütze DILEEM, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Beschreibung: Mit Hilfskontakt, Anzahl der Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 6,6 A

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	240 V	Spannungsart zur Betätigung	AC	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	3	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	22 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	6.6 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	3 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	2.2 kW	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 690 V	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V	5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA	2.2 kW	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Geeignet für Reiheneinbau	Nein	Breite	45 mm	Höhe	58 mm
Tiefe	52 mm	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.170 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

- DeepLink Produktseite
- Montageanleitung
- Produktbild Vorderseite
- Produktbild Ansicht rechts
- 3D / BIM Objekt
- Verkaufsprospekt
- DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
- Maßzeichnung
- Anschlussbild
- Flussdiagramm