

1900.M25 Maxiblock-KV PA M25x1,5 hellgrau RAL7035



Sonepar Artikelnummer	120574903
EAN	8016692115573
Hersteller Artikelnummer	3001230
Hersteller Typ	1900.M25
Hersteller Name	CEMBRE
Gewicht (Kg)	0,019
Zolltarif Nr.	39269097

Material: POLYAMID PA6.6 selbstverlöschend Klasse V2 (UL 94) Einsatztemperatur von –20°C bis +90°C (durchgehend) Dichtung: NEOPREN® ab M32 mit zusätzlicher Dichtung, IP68, Farbe: Hellgrau RAL 7035, CEI EN 60423 CEI EN 62444

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	25	Geeignet für Kabeldurchmesser	10 .. 17 mm
Werkstoff	Kunststoff	Schutzart (IP)	IP68	Verbindungsart zum Gehäuse	schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/ Gasrohrgewinde	sonstige	Gewindesteigung	1.5 mm	Gewindelänge	10 mm
Schlüsselweite	30 mm	Sechskant Eckmaß	30 mm	Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Oberflächenschutz	unbehandelt	Halogenfrei	Nein	Glasfaserverstärkt	Nein
Schlagfest	Nein	Farbe	grau	RAL-Nummer	7035
Biegeschutz	Nein	Mit Gegenmutter	Nein	In Öffnung einrastend	Nein
Ausführung	gerade	Mehrfach-Dichteinsatz	Nein	Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja	Art der Dichtung	Dichtring	Material Dichtung	CR (Chloropren-Kautschuk)
Teilbare Verschraubung	Nein	Einsatztemperatur	-40 .. 100 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne	Für Ex-Zone Staub	ohne	Für bewehrte Kabel	Nein
EMV-Ausführung	Nein	Geschirmt	Nein	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	39269097	Gewicht	0.019 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Gebrauchsanleitung