

Wasserpumpenzange SB Industrial mit Druckknopf, 250mm



Sonepar Artikelnummer	120629043
EAN	4010995345181
Hersteller Artikelnummer	34518
Hersteller Typ	Z22025002SB
Hersteller Name	WIHA WERKZEUGE
Gewicht (Kg)	0,435
Zolltarif Nr.	82032000

Erfüllt Ihre Ansprüche: Dauerhaft stabil aufgrund des durchgesteckten Gelenks mit doppelter Führung. Steigert Ihre Effizienz: Schnelle und einfache Einstellung der Zange durch Druckknopf. Anwendung: Zum Greifen und Halten von Rohren und eckigen Profilen sowie Sechskantmuttern im Installationsbereich. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, vergütet. Bei Installationsarbeiten müssen Rohre, Muttern sowie runde und kantige Materialien in den verschiedensten Abmessungen bearbeitet werden. Den optimalen Halt bietet eine Wasserpumpenzange. Mit einer 9-stufigen Rastenverstellung bietet sie maximale Variabilität bei Arbeiten im Installationsbereich, wobei die schnelle und einfache Einstellung und Arretierung per Druckknopf erfolgt. Dabei sind Quetschverletzungen dank des integrierten Klemmschutzes ausgeschlossen. Die Zange ist mit einem durchgesteckten Gelenk versehen, mit dem höchste Stabilität durch die doppelte Führung gewährleistet wird. Gleichzeitig sorgt die schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich für einen einfach Zugang zum Werkstück, auch in beengten Arbeitsumgebungen. Die Zangengriffe sind aus rutschhemmendem Kunststoff und verhelfen dem Anwender zu starkem Halt, selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen. Des weiteren ermöglichen die ergonomisch geformten Zangengriffe ein komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten. Zusätzlich wird das Abrutschen am Werkstück durch die Selbstklemmung an Rohren und Muttern verhindert und dadurch höchst komfortables Arbeiten ermöglicht. Während dem Einsatz garantieren die hochwertigen, spezialgehärteten Zähne sicheres Greifen, auch nach langjähriger Verwendung. Die robusten Wasserpumpen Zangen sind unempfindlich gegen Schmutz. DIN ISO 8976.

Technische Daten

Länge	250 mm	Gelenk	Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung	50 mm	Isoliert	Nein
Schutzisoliert 1000 V	Nein	Griffausführung	sonstige
Anzahl der Raststellungen	7	Ausführung funkenarm	Nein
Griffüberzug	Kunststoffhüllen	Oberflächenschutz	brüniert
Mit Aufprallschutz	Nein	Antimagnetisch	Nein
Gewicht	400 g	Herkunftsland	VN
Zolltarifnummer	82032000	Gewicht	0.435 kg