

Leistungsschalter, 4p, 250A, 160A im 4.Pol, Steck einsatz



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121049323            |
| EAN                      | 4015081129218        |
| Hersteller Artikelnummer | 113386               |
| Hersteller Typ           | NZMH2-4-A250/160-SVE |
| Hersteller Name          | EATON                |
| Gewicht (Kg)             | 4,07                 |
| Zolltarif Nr.            | 85362090             |

Leistungsschalter NZM2, 4-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 150 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom  
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 250 A, Installationsart: Steckeinheiten, Schraubverbindung, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz

Technische Daten

|                                         |              |                                                        |                                    |                                                               |                  |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                 | 250 A        | Bemessungsspannung                                     | 690 V                              | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 150 kA           |
| Überlastauslöser Stromeinstellung       | 200 .. 250 A | Gerätebauart                                           | Einbaugerät Steck ein satz technik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | Schraubanschluss |
| Polzahl                                 | 4            | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 6 .. 10 A                          | Integrierter Erdschlussschutz                                 | Nein             |
| Geeignet für Hutschiene n montage       | Nein         | Hutschiene n montage optional                          | Ja                                 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                           | 0                |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schlie ßer | 0            | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                  | 0                                  | Mit Ausgelöst melder                                          | Nein             |
| Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Nein         | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis           | vorne                              | Ausführung des Betätigungselements                            | Kipphebel        |
| Komplettgerät mit Schutz ein heit       | Ja           | Motorantrieb integriert                                | Nein                               | Motorantrieb optional                                         | Ja               |
| Schutzart (IP)                          | IP20         | Herkunftsland                                          | RO                                 | Zolltarifnummer                                               | 85362090         |
| Gewicht                                 | 4.070 kg     |                                                        |                                    |                                                               |                  |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Ansicht links • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm