

Durchgangs-Reihenklemme für Photovoltaik 1000V DC 10mm<sup>2</sup> B=12mm



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121152099     |
| EAN                      | 3245064148023 |
| Hersteller Artikelnummer | 414802        |
| Hersteller Typ           | 414802        |
| Hersteller Name          | LEGRAND       |
| Gewicht (Kg)             | 0,04          |
| Zolltarif Nr.            | 85369010      |

Durchgangs-Reihenklemme für Photovoltaik 1000V DC 10mm<sup>2</sup> B=12mm, Serie Reihenklemme

Technische Daten

|                                                               |                           |                                                              |                         |                                            |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse | 1.5 .. 10 mm <sup>2</sup> | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse | 4 .. 10 mm <sup>2</sup> | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig | 1.5 .. 10 mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsstrom In                                            | 60 A                      | Bemessungsspannung                                           | 1000 V                  | Ausführung elektrischer Anschluss 1        | Schraubanschluss          |
| Anzahl der Etagen                                             | 1                         | Montageart                                                   | Hutschiene TH35         | Farbe                                      | schwarz                   |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig                   | 4 .. 10 mm <sup>2</sup>   | Ausführung elektrischer Anschluss 2                          | Schraubanschluss        | Anzahl der Klemmstellen je Etage           | 2                         |
| Werkstoff des Isolierkörpers                                  | Thermoplast               | Betriebstemperatur                                           | -25 .. 60 °C            | Breite                                     | 12 mm                     |
| Höhe                                                          | 63 mm                     | Tiefe                                                        | 57 mm                   | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"       | Nein                      |
| Abschlussplatte erforderlich                                  | Ja                        | Etagen intern gebrückt                                       | Nein                    | Herkunftsland                              | FR                        |
| Zolltarifnummer                                               | 85369010                  | Gewicht                                                      | 0.040 kg                |                                            |                           |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite • CoC-Erklärung (Certificate of Conformity, benötigt für CPR)