

Leistungsschalter Selektivschutz NZM PXR20, 400A,3p, Ausf



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121280657       |
| EAN                      | 4015081920617   |
| Hersteller Artikelnummer | 191549          |
| Hersteller Typ           | NZMH3-VX400-AVE |
| Hersteller Name          | EATON           |
| Gewicht (Kg)             | 17,989          |
| Zolltarif Nr.            | 85362090        |

Die Leistungsschalter der xEffect NZM...-VX-Serie mit elektronischem Auslösesystem Power Expert Release (PXR) decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle mit umfassendem Schutzbedarf ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Testfunktion und Einstellungen über Mikro-USB-Anschluss direkt am Schalter. Modulare Funktionsgruppen gestalten die Montage immer flexibel und können durch das umfangreiche Zubehörprogramm ergänzt werden. Effektivwertmessung und "thermisches Gedächtnis"

Technische Daten

|                                     |              |                                                              |                                |                                                               |           |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Bemessungsdauerstrom Iu             | 400 A        | Bemessungsspannung                                           | 690 V                          | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 150 kA    |
| Überlastauslöser Stromeinstellung   | 160 .. 400 A | Gerätebauart                                                 | Einbaugerät<br>Einschubtechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | sonstige  |
| Polzahl                             | 3            | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers | 2 .. 10 A                      | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers        | 2 .. 12 A |
| Integrierter Erdschlusschutz        | Nein         | Geeignet für Hutschienenmontage                              | Nein                           | Hutschienenmontage optional                                   | Nein      |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0            | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                       | 0                              | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                         | 0         |
| Mit Ausgelöstmelder                 | Nein         | Mit integriertem Unterspannungsauslöser                      | Nein                           | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis                  | vorne     |
| Ausführung des Betätigungselements  | Kipphebel    | Komplettgerät mit Schutzeinheit                              | Ja                             | Motorantrieb integriert                                       | Nein      |
| Motorantrieb optional               | Ja           | Schutzart (IP)                                               | IP20                           | Herkunftsland                                                 | RO        |
| Zolltarifnummer                     | 85362090     | Gewicht                                                      | 17.989 kg                      |                                                               |           |