

GLENOS® 2.0, WL, Wandaufbauleuchte, 3000 K, 20 W, 80°, weiß

Sonepar Artikelnummer	121409702
EAN	4024163340175
Hersteller Artikelnummer	1012166
Hersteller Typ	1012166
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	5,8
Zolltarif Nr.	94051190

Die Wandaufbauleuchte GLENOS 2.0 ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und bietet eine Lichtleistung von 2900 Lumen. Sie verfügt über eine langlebige Aluminiumkonstruktion mit kompakten Abmessungen von 150 cm Länge, 7 cm Höhe und 4,8 cm Tiefe. Die Leuchte ist mit einer DALI- und Touch-Dimmfunktion ausgestattet, die eine flexible Lichtsteuerung ermöglicht. Mit einem Schutzgrad von IP20 eignet sie sich für trockene, staubgeschützte Umgebungen. Die Leuchte zeichnet sich durch eine blendfreie Ausstrahlung (UGR22) aus und ist somit besonders für Arbeits- und Aufenthaltsbereiche geeignet, in denen visuelle Komfortanforderungen bestehen. Die deklarierte Lebensdauer beträgt 100.000 Stunden, was einen langfristigen Betrieb gewährleistet.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Schutzart (IP), frontseitig	IP20	Geeignet für Lampenleistung	20 W
Max. Systemleistung	20 W	Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschicht	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Spannungsart	AC	Nennspannung	200 .. 240 V	Nennstrom	550 mA
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmbar	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Ja	Dimmung DALI-2	Ja	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Ja
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	sonstige
Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend	Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	B	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Schutzart (IP), Rückseite	IP20
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	29	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	48	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Notstromversorgungssystem	ohne	Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Schalter	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Mit Luftschlitzen	Nein	Leuchtenlichtausbeute	145 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2900 lm
Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Breite	48 mm	Höhe/Tiefe	70 mm	Länge	1500 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Blendbegrenzung (UGR)	22	Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94051190
Gewicht	5.800 kg				