

Hauptschalter, T0, 20 A, Zwischenbau, 3 Baueinheit(en), 3-polig, 2 Schließer, 1 Öffner, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Spe



Sonepar Artikelnummer	120207171
EAN	4015080156345
Hersteller Artikelnummer	015634
Hersteller Typ	T0-3-15683/V/SVB
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,158
Zolltarif Nr.	85365080

Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Typkennr: T0, Stopp-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, 3-polig, Verriegelungsvorrichtung: In der Position 0 (Aus) verriegelbar, Schutzart: Front IP65, Bauform: rückseitiger Einbau, Schaltwinkel: 90 °, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5,5 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 20 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	20 A	Polzahl	3	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements	rot	Ausführung des Betätigungselements	Türkupplungsdr ehantrieb	Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/ Reparaturschalter	Ja	Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Ausführung als NOT-AUS- Einrichtung	Ja
Ausführung als Wendschalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	20 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	5.5 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	0.32 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	5.5 kW	Schaltleistung bei 400 V	5.5 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	6 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	1	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	2
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein	Motorantrieb integriert	Nein
Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein	Geeignet für Frontbefestigung 4- Loch	Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Nein	Geeignet für Zwischenbau	Ja
Verriegelbar	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus s
Mit vormontierter Verkabelung	Nein	Schutzart (IP), frontseitig	IP65	Schutzart (NEMA)	12
Breite	65 mm	Höhe	74 mm	Tiefe	137 mm
Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.158 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild