

Flex'ONE Video-Set mit Türstation LINEA3000 (1 und 2 Ruftasten) + Hometouch 7"



Sonepar Artikelnummer	120632197
EAN	4010957052102
Hersteller Artikelnummer	905210
Hersteller Typ	905210
Hersteller Name	BTICINO
Gewicht (Kg)	0,001
Zolltarif Nr.	85176910

Flex'ONE Video-Set mit Türstation LINEA 3000 und Hometouch 7" Das Set in 2-Draht-Technik enthält alle benötigten Teile zur Realisierung einer Einfamilienhaus-Sprechanlage. Die Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus erfolgt durch das Hinzufügen einer 2. Hausstation nach Wahl. Das Set besteht aus:- 1 Aufputz-Türstation LINEA 3000 mit Frontblende aus ZAMAK und integriertem Transponderleser. Kamerabeleuchtung mit weißen LEDs für bessere Nachtsicht. Aufnahmewinkel: 105° horizontal/80° vertikal (nicht schwenkbar). Enthält standardmäßig 2 Ruftasten und kann, mittels Schiebeschalter, als Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Ausgestattet mit Namensschild inkl. helligkeitsgesteuerter Hinterleuchtung (weiße LEDs) und Status-LEDs für Gespräch und Türöffner. Der Türöffner (max. 30 Ohm Innenwiderstand) wird direkt an die Klemmen S+ und S- (18 V, 4 A Stoßstrom, 250 mA Haltestrom) angeschlossen. Die Türstation kann mittels UP-Dose (Best. Nr. 350020) und Zubehör (Best.Nr. 343061) Unterputz versetzt werden. Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 10, Verwaltung von bis zu 20 Transpondern (125 kHz) für die Türöffnersteuerung. 8 Transponder im Lieferumfang enthalten (6 Stück farbig, 2 Stück flach transparent). Abmessungen: B x H x T: 100 x 190 x 26 mm, Farbe: ähnlich RAL 9007-1 Video-Netzgerät-1 Zusatzspannungsversorgung für Hometouch 7"-1 Hometouch in der Farbe weiß mit 7" Bildschirm und kapazitiver Touch-Oberfläche zur Verwendung als Video-Hausstation mit integrierter Smartphone-Anbindung. Die dafür notwendige App "Door Entry for Hometouch" für iOS und Android ist kostenlos im jeweiligen Online-Store erhältlich und ermöglicht die komplette Funktionalität einer Videohausstation (Sprechen, Videobild, Abrufen von externen Kameras, etc.). Der Hometouch verfügt über eine physische Taste zum Türöffnen, einen Annäherungssensor und über eine eindeutige LED-Signalisierung. Die Anbindung an das Heimnetzwerk ist mittels LAN oder WLAN möglich. Zusätzlich fungiert er (nur in Verbindung mit Server Best.Nr. MYHOMESERVER1) als Steuerzentrale der My-Home-Hausautomation (Licht- und Rollläden steuern, Heizung, Beschallung, Szenarien abrufen, etc.). Anschlüsse: 1 x BUS MyHOME, 1 x BUS Sprechanlage, 1 x Zusatzversorgung, 1 x RJ45, 1 x WiFi-Anbindung Abmessungen bei Aufputzmontage (B x H x T): 196 x 147 x 24 mm (zur Unterbringung der Anschlusskabel wird eine Standard UP-Dose empfohlen). Bei Verwendung der Unterputzdose Best.Nr. 3487 beträgt die Aufbauhöhe lediglich 7 mm, keine zusätzlichen Abdeckrahmen notwendig.-Schaltplan und Bedienungsanleitungen

Technische Daten

Anzahl der Innenstationen	1	Anzahl der Außenstationen	1	Installationstechnik	2-Draht
Farbe der Innenstation	weiß	Farbe der Außenstation	grau	Mit Video	Ja
Montageart Innenstation	Aufputz	Montageart Außenstation	Aufputz	Werkstoff der Außenstation	Aluminium
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen	2	Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen	98	Bildsystem	PAL
Verbindung mit Smartphone möglich	Ja	Interkommunikation	Ja	Freisprechen	Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion	Ja	Öffnungswinkel Kamera	105 °	Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)	Nein
Mit Memory-Funktion	Ja	Bildschirmdiagonale	17.8 mm	Bildschirmdiagonale in Zoll	7 Inch
Manuell einstellbare Kamera	Nein	Textfeld/Beschriftungsfläche	Ja	Hörgerätekompatibel	Ja
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85176910	Gewicht	0.001 kg

Abbildungen

Produktbild Vorderseite



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite