

Kompakt-Lichtschraken , WL24-2V530S06



Sonepar Artikelnummer	120909999
EAN	4047084173448
Hersteller Artikelnummer	1027613
Hersteller Typ	WL24-2V530S06
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,976
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschraken , W24-2 Ex , Schaltabstand max.: 0 m ... 22 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Schaltausgang: NPN, PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 5-polig , Einstellung: Potentiometer , Info: EX II 3G EX nA op is IIB T4 Gc XEX II 3D EX tc IIB T135°C Dc X Gemäß Richtlinie 2014/34/EX/EU Im Rahmen der Richtlinie 2014/34/EU (ATEX) und der DIN EN ISO/IEC 80079-34 weisen wir Sie daraufhin, dass die Rückverfolgbarkeit des bestellten Gerätes zu Ihrem Kunden in Ihrer Verantwortung liegt (Dokumentation Ihrer Kunden- und der dazugehörigen Produktdaten, wie Art.-Nr., Datcode, Seriennr.)

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	0 mm	Max. Schaltabstand	22000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Parametrierung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	38 mm	Höhe des Sensors	154.5 mm	Länge des Sensors	77 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	sonstige	Werkstoff des Gehäuses	Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	50 mA	Umgebungstemperatur	-20 °C	Reaktionszeit	0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes	15 m	Schaltfrequenz	1000 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	sonstige	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.976 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite