


ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G95



Sonepar Artikelnummer	12084027099
EAN	4044773107722
Hersteller Artikelnummer	1120389/SCHNITT
Hersteller Typ	1120389/SCHNITT
Gewicht (Kg)	6,01
Zolltarif Nr.	85444999

Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik Kraftwerkstechnik Veranstaltungstechnik, Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung, Jede Abmessung mit Nominal-/Minstdurchschnitts-Wandstärke des Außenmantels von 1,8 mm: Anwendungen, wo verstärkte Außenmäntel vorteilhaft sein können, Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, Mantel aus PVC, schwarz (RAL 9005), In Anlehnung an VDE 0250-1 und HD 627-1 S1, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, UV- und witterungsbeständig nach ISO 4892-2, Ozonbeständig nach EN 50396,

Technische Daten

Leiternennquerschnitt	95 mm²	Werkstoff der Aderisolation	Polyvinylchlorid (PVC)	Tragorgan	ohne
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)	Nennspannung U0	0.6 kV	Ader-Zahl	4
Ader-Kennzeichnung	Ziffern	Mit Schutzleiter	Ja	Torsionsschutz	Nein
Mantel-Farbe	schwarz	Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	Nein	Außendurchmesser ca.	46.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung	702 mm	Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt	187.2 mm	Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-40 .. 80 °C	Nennspannung U	1 kV	Zolltarifnummer	85444999
Gewicht	6.010 kg	Aufmachung	Schnittlänge		