

## LED-Akzentstrahler



|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120848110                     |
| EAN                      | 9008709811485                 |
| Hersteller Artikelnummer | 42927527                      |
| Hersteller Typ           | SUP2 S 1/LED350-940 FL LDO WH |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                      |
| Gewicht (Kg)             | 0,078                         |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                      |

LED-Strahlereinheit mit einem LED-Strahlerkopf Baugröße "mini", ausgestattet mit Linsensystem für hochwertige Akzentbeleuchtung in Museen, Ausstellungsräumen, Kombinationen von LED-Platinen, Linse und Folie ergeben gleichmäßige Lichtverteilungen mit hoher Intensität, sowie weichem Übergang, ohne Streulicht des Lichtkegels, Leuchte mit Niedervolt-Adapter für Niedervolt-Stromschiene (48 V), Adapter wird werkzeuglos befestigt und beinhaltet Elektronik, der die Konstantspannung (48V) in Konstantstrom wandelt, Bestückung: 1/4,8W, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K, Leuchte bzw. Strahler mit FLOOD-Abstrahlcharakteristik, Farbtoleranz: SDCM 2 initial, LED-Platinen premiumselektiert, Leuchten Lichtstrom: 300 lm, Leuchten Lichtausbeute: 63 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 90% Lichtstrom, Dimmen der Beleuchtungsstärke, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Lichtkopf um 360° drehbar und 90° schwenkbar, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss weiß lackiert, Optik besteht aus Glaslinse und Folie aus Kunststoff, Frontring dient zur Entblendung und zur Aufnahme von Folien, Leuchten Leistung: 4,8 W, Abmessungen: 166x26x66 mm, Gewicht: 0,08 kg, Hinweis: Folie austauschbar gegen andere Lichtverteilungen, Ringraster oder der verlängerte Entblendungstube können gegen den Frontring ausgetauscht werden!


## Technische Daten

|                                                                             |                        |                                                                     |                          |                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Verstellbarkeit                                                             | drehbar und schwenkbar | Werkstoff des Gehäuses                                              | Aluminium                | Gehäusefarbe                                                                | weiß                             |
| Nennspannung                                                                | 48 V                   | Ausstrahlungswinkel                                                 | 21-40° - mediumstrahlend | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 100000 h                         |
| Max. Systemleistung                                                         | 4.8 W                  | Farbtemperatur                                                      | 4000 K                   | Geeignet für Aufbaumontage                                                  | Ja                               |
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Nein                   | Geeignet für Wandmontage                                            | Nein                     | Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein                             |
| Geeignet für Deckenmontage                                                  | Ja                     | Geeignet für Podest-/Bodenmontage                                   | Nein                     | Geeignet für Stromschienenmontage                                           | Nein                             |
| Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                   | Mit Lichtsensor                                                     | Nein                     | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar           |
| Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                     | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                | 1                        | Fassung                                                                     | ohne                             |
| Werkstoff der Abdeckung                                                     | Glas transparent       | Spannungsart                                                        | DC                       | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                     | Austauschbares Betriebsgerät                                        | Nein                     | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                             |
| Dimmung 1-10 V                                                              | Nein                   | Dimmung DALI                                                        | Ja                       | Dimmung DMX                                                                 | Nein                             |
| Dimmung DSI                                                                 | Nein                   | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                            | Nein                     | Dimmung LineSwitch                                                          | Nein                             |
| Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                   | Dimmung Netzspannungsmodulation                                     | Nein                     | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                             |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                   | Dimmung programmierbar                                              | Nein                     | Dimmung RF                                                                  | Nein                             |
| Dimmung Sine Wave Reduction                                                 | Nein                   | Dimmung Touch and Dim                                               | Nein                     | Dimmung Zigbee                                                              | Nein                             |
| Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                   | Reflektor                                                           | ohne                     | Lichtverteilung                                                             | symmetrisch                      |
| Lichtaustritt                                                               | direkt                 | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F                        | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %                             |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %                   | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                        | Nein                     | Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | III                              |

|                                                                             |                     |                                      |                     |                                                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| Lichtfarbe                                                                  | weiß                | Farbtemperatur einstellbar           | nein                | Farbwiedergabeindex CRI                        | 90-100               |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 300 lm              | Lichtstrom einstellbar               | stufenlos           | Leuchtenlichtausbeute                          | 63 lm/W              |
| Leistungsfaktor                                                             | 1                   | Ausstrahlungswinkel einstellbar      | nein                | Länge                                          | 166 mm               |
| Breite                                                                      | 26 mm               | Höhe/Tiefe                           | 66 mm               | Art der Verdrahtung                            | Abschluss            |
| Leiterquerschnitt                                                           | 2.5 mm <sup>2</sup> | Anschließbarer Leiterquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                                   | Stromschienenadapter |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s       | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein                 |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | Ja                  | IFTTT-Unterstützung verfügbar        | Nein                | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                | SDCM2                |
| Blendbegrenzung (UGR)                                                       | 18                  | Kompatibel mit Apple HomeKit         | Nein                | Bedienung über Bluetooth                       | Nein                 |
| Kompatibel mit Google Assistant                                             | Nein                | Kompatibel mit Amazon Alexa          | Nein                | Herkunftsland                                  | DE                   |
| Zolltarifnummer                                                             | 94051190            | Gewicht                              | 0.078 kg            |                                                |                      |

## Abbildungen

Maßzeichnung



### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)