PRODUKTDATENBLATT

Kunststoff-Schnellverschraubung für Wellschlauch, schwarz, gerade

Sonepar Artikelnummer	121068972
EAN	4025113274199
Hersteller Artikelnummer	1 5020 755 222 RQG1-M M25X1 5/AD21 2 SW
Hersteller Typ	RQG1-M M25X1 5/AD21 2 SW
Hersteller Name	FLEXA
Gewicht (Kg)	0,124
Zolltarif Nr.	39174000

Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQG1-M, IP 66, kleine Packungseinheit einteilig, metrisches Außengewinde, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/ IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig

Technische Daten

Nenndurchmesser	21.2 mm	**Schutzart (IP)**	IP66	**Ausführung**	gerade
Bauform	Außengewinde	**Gewindeanschlussgröße**	M25 x 1,5	**Nenngröße in Zoll**	1/2 Zoll
Drehbares Gewinde	Nein	**Art der Verbindung**	Gewinde	**Gewindeart**	metrisch
Gewindegänge pro Zoll	1.5	**Gewindewerkstoff**	Polyamid (PA)	**Gewindelänge**	13 mm
Gesamtlänge	44.5 mm	**Gesamthöhe**	29.5 mm	**Werkstoff**	Polyamid (PA)
Material Dichtung	ohne Dichtung	**Kleinster Innendurchmesser des Schlauches**	16.5 mm	**Max. Außendurchmesser des Schlauches**	21.2 mm
Farbe	schwarz	**Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA**	Ja	**Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR**	Ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23	Ja	**Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register**	Ja	**Einsatztemperatur**	-40 .. 120 °C
Herkunftsland	DE	**Zolltarifnummer**	39174000	**Gewicht**	0.124 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Reach-Erklärung • Produktvideo • RoHS-Erklärung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln