


SL-ZAKW 63 (100)A-2N-m.TRE-B-45-RV Anschlussklemme



Sonepar Artikelnummer	121205436
EAN	9120075472272
Hersteller Artikelnummer	92010154
Hersteller Typ	SL-ZAKW 63 (100)A-2N-m.TRE-B-45-RV
Hersteller Name	E-TERM
Gewicht (Kg)	0,17
Zolltarif Nr.	85369010

Anschlussklemme inkl. drehmomentgenaue Montage Stifte SL-6-6-45-RV-Z 5 Nm Nennstrom: 63A1) (maximal zulässiger Nennstrom der zugehörigen Überlastschutzeinrichtung) Prüf- Überlaststrom: 100A / 1h (geprüft mit 1,6-fachem Nennstrom) Betriebsspannung: 230V AC, 50Hz Leitermaterial / Leiterart: Cu / 6 – 25 mm², starr, ein- und mehrdrähtig / flexible Leiter mit gekrimpter Aderendhülse a) / mehrdrähtige- und Sektorenleiter erfordern eine gesonderte Leiteranschlussvorbereitung mittels Presshülse b) Anschlüsse Zählerseitig: Systemstifte SL-Stifte Vierkant und Rund Einstecktiefe Leiter: 16 mm Anzugsmoment Leiter: 5,5 Nm (1 Klemmschraube je Zu- und Abgangsklemme), 6 Nm bei mehrdrähtigen Leitern Anzugsmoment Zählerstifte: 5 Nm (1 Klemmschraube je Zählerstiftanschluss) Antriebswerkzeug Klemmschrauben: Torx 25 - Zu- und Abgangsklemmen (Phasen + N), Torx 10 - Tarifanschluss Anschlussquerschnitt Tarifanschluss: 1,5 – 2,5 mm² starr-eindrähtig / flexible Leiter mit Aderendhülsen a) Anzugsmoment Tarifanschluss: 0,5 Nm Zählerstiftabstände: gemäß DIN 43857 zzgl. Skizze c) Umgebungstemperatur: -30°C bis +65°C d) IP-Schutzart: IP2XC (nach Montage aller Systemkomponenten) Höhe/ Breite/ Tiefe: 35 mm/ 88 mm/ 44 mm Material Gehäuse: PA 66 V0, halogenfrei Verlustleistungsangabe: 0,50 Watt bei 63A und 40°C Umgebungstemperatur 1) 63A / 100A mit System-Zählerstift. 50A / 80A mit Standard-Zählerstift. a) DIN 46228 oder gleichwertig. b) Mehrdrähtige und Sektorenleiter müssen mit Presshülsen sowie geeigneten Presswerkzeugen vorbereitet werden um eine dauerhafte Kontaktierung zu gewährleisten. d) Auswahl der entsprechenden Aderisolation (Temperaturbeständigkeit) für die zugeführten Leiter ist erforderlich.

Technische Daten

Herkunftsland	AT
Zolltarifnummer	85369010
Gewicht	0.170 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite