

LED-FR-Wannenleuchte Proxima 161PX 12L60 ZB



Sonepar Artikelnummer	121251406
EAN	4041254377421
Hersteller Artikelnummer	H16140 0107
Hersteller Typ	H161400107
Hersteller Name	SCHUCH
Gewicht (Kg)	2,8
Zolltarif Nr.	94051140

LED-Notleuchte, PROXIMA, 39 W, 5900 lm, zentrale Versorgung (ZB), SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra >= 80, Ta -20 °C / +40 °C, L90 > 50000 h (@ Ta 25 °C), L80 > 70000 h (@ Ta max), L70 > 100000 h (@ Ta max), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254377421. Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme mit Sicherung zum Abschalten im Fehlerfall. Hochschlagfestes glasfaserverstärktes Polyestergehäuse und satinierte Abschlusswanne mit hoher mechanischer Stabilität. Mehrteilige unverlierbare Sicherheitsverschlüsse, Silikondichtung. Lackierter Aluminiumreflektor mit hocheffizienten Zhaga-konformen LED-Modulen und EVG mit Überlast- und Kurzschlusschutz. FastFix Schnellmontagesystem mit verschiebbaren Edelstahl-Halteklammern und Bügeln für Kettenaufhängung.

Technische Daten

Montageart	Wandanbau/ Deckenanbau	Funktion	Rettungswegbeleuchtung	Mit Piktogramm	Nein
Schutzart (IP)	IP65	Max. Systemleistung	39 W	Farbtemperatur	4000 K
Geeignet für Bereitschaftsschaltung	Nein	Geeignet für Dauerschaltung	Nein	Mit Fernschalteranschluss	Nein
Mit Fernbedienung	Nein	Notstromversorgungssystem	zentral (Zentralbatterie)	Leuchtmittel	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Gehäusefarbe	grau
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/ satiniert	Spannungsart	AC/DC	Nennspannung	220 .. 240 V
Betriebsgerät	LED- Betriebsgerät stromgesteuert	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtverteiler	ohne
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	26	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK06
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D- Zeichen" nach EN 60598-2-24	Ja	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 40 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	5900 lm	Breite	137 mm	Höhe/Tiefe	115 mm
Länge	1278 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Polzahl	3
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	Steckanschluss	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	94051140	Gewicht	2.800 kg		