

LEDSTRIP SMD, M, 4000 K, L: 500 cm, 13250 lm

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121409792     |
| EAN                      | 4024163341226 |
| Hersteller Artikelnummer | 1012274       |
| Hersteller Typ           | 1012274       |
| Hersteller Name          | SLV           |
| Gewicht (Kg)             | 0,258         |
| Zolltarif Nr.            | 94054231      |

Der LED Strip ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich zur linearen Beleuchtung in Wohn- und Gewerbebereichen. Mit einer Länge von 5 Metern und einer Breite von 1,8 Zentimetern bietet er eine flexible Installationsmöglichkeit für verschiedene Anwendungen. Der Streifen erzeugt eine Lichtleistung von 13.250 Lumen und verfügt über eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden, was eine langanhaltende Beleuchtung gewährleistet. Das schlanke Design mit einer Höhe von 0,12 Zentimetern ermöglicht eine unauffällige Montage. Die Schutzart IP20 macht den LED Strip für staubgeschützte Innenbereiche geeignet. Die Ausführung mit SMD-Technologie sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung.

Technische Daten

|                                 |                                  |                                 |                        |                              |             |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|
| Ausführung                      | Band                             | Montageart                      | Aufbau                 | Lampenleistung je Meter      | 20 W        |
| Lichtstrom je Meter             | 2650 lm                          | Schutzart (IP)                  | IP20                   | Lichtfarbe                   | weiß        |
| Farbtemperatur                  | 4000 K                           | Leuchtmittel                    | LED nicht austauschbar | Leuchtenlichtausbeute        | 132.5 lm/W  |
| Spannungsart                    | DC                               | Art der Spannungsversorgung     | Netzbetrieb            | Ausstrahlungswinkel          | 120 °       |
| Betriebsgerät                   | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Geeignet für Dimmer             | Ja                     | Austauschbares Betriebsgerät | Ja          |
| Schutzklasse nach IEC 61140     | III                              | Max. Systemleistung             | 100 W                  | Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein        |
| Farbwiedergabeindex CRI         | 90-100                           | Farbtemperatur einstellbar      | nein                   | Lichtstrom einstellbar       | nein        |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                             | Breite                          | 18 mm                  | Höhe/Tiefe                   | 1.2 mm      |
| Länge der einzelnen Abschnitte  | 50 mm                            | Gesamtlänge                     | 5 m                    | Kleinster Biegeradius        | 30 mm       |
| Mit Endstück                    | Nein                             | Mit Anschlussset                | Nein                   | Mit Schutzabdeckung          | Nein        |
| Selbstklebend                   | Ja                               | Art der Verdrahtung             | Abschluss              | Anschlussart                 | Steckklemme |
| Kompatibel mit Apple HomeKit    | Nein                             | Kompatibel mit Google Assistant | Nein                   | Kompatibel mit Amazon Alexa  | Nein        |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein                             | Herkunftsland                   | CN                     | Zolltarifnummer              | 94054231    |
| Gewicht                         | 0.258 kg                         |                                 |                        |                              |             |